

# Instrukcja obsługi 2/4-portowego splittera HDMI VS182 / VS184

## Wymagania

### Urządzenie źródłowe

Poniższe wyposażenie musi zostać zainstalowane na urządzeniu źródłowym lub komputerze służącym jako źródło zawartości HDMI:

- Złącze (złącza) wyjściowe HDMI

### Wyświetlacz(e)

- Wyświetlacz lub odbiornik z wejściem HDMI Type A dla każdego portu wyjściowego, który będzie instalowany

### Kable

- Kabel HDMI dla każdego urządzenia źródłowego, które będzie instalowane
- Kabel HDMI dla każdego portu wyjściowego, który będzie instalowany

### Wskazówka:

1. Podczas łączenia ze źródłem DVI lub wyświetlaczem wymagany jest adapter DVI/HDMI
2. Podczas używania adaptera DVI/HDMI nie jest obsługiwana funkcja audio
3. Podczas łączenia kaskadowego splitterów HDMI zalecane jest używanie wysokiej jakości kabli celem zachowania silnego sygnału video

## Przegląd sprzętu



### Widok z przodu

Nr	Komponent	Funkcja
1	Diody LED portu wyjścia	Kiedy palą się na zielono, oznacza to, że urządzenie wyjściowe podłączone do korespondującego portu jest zasilane
2	Wejściowa dioda LED	Kiedy pali się na zielono, oznacza to, że urządzenie wejściowe jest zasilane
3	Zasilająca dioda LED	Kiedy pali się na pomarańczowo, oznacza to, że urządzenie jest zasilane

### Widok z tyłu

Nr	Komponent	Funkcja
1	Gniazdo zasilające	Służy do podłączenia kabla zasilającego adaptera
2	Port wejścia HDMI	Służy do podłączenia kabla urządzenia źródłowego HDMI
3	Port wyjścia HDMI	Służy do podłączenia kabli wyświetlacza (wyświetlaczy) HDMI

## Instalacja pierwszego stopnia



Odnosząc się do diagramu instalacyjnego poniżej, postępuj wg następujących kroków:

1. Używając kabla HDMI męski to męski Type A, podłącz komputer lub urządzenie źródłowe HDMI do portu wejścia VS182/VS184
2. Używając kabli HDMI męski to męski Type A, podłącz wyświetlacze HDMI (maksymalnie 4) do portów wyjścia VS182 / VS184
3. Podłącz adapter zasilający znajdujący się w zestawie do źródła prądu, a następnie podłącz kabel tego adaptera do gniazda zasilającego splittera

## Łączenie kaskadowe



Do łączenia kaskadowego wykorzystaj dodatkowe kable HDMI męski to męski Type A. Wystarczy, że połączysz port wyjścia splittera - rodzica, z portem wejścia splittera - dziecka. Zalecany dystans pomiędzy urządzeniami na wszystkich poziomach łączenia kaskadowego, umożliwiający transmisję sygnału wysokiej rozdzielczości, wynosi:

Źródło ----- 1.8 m---> VS182/VS184

VS182/VS184 -----15 m ---> VS182/VS184

VS182/VS184 -----20m ---> monitor

## Specyfikacja

Funkcja		VS182	VS184
Podłączenia wyświetlacza		2	4
Złącza	Urządzenie	HDMI In	1 x HDMI Type A żeńskie (czarne)
	Wyświetlacz	HDMI Out	4 x HDMI Type A żeńskie (czarne)
	Gniazdo zasilające	1 x DC Jack	
Diody LED	Zasilająca	1 (pomarańczowa)	
	Wejścia	1 (zielona)	
	Wyjścia 1	1 (zielona)	
	Wyjścia 2	1 (zielona)	
	Wyjścia 3	N/A	1 (zielona)
	Wyjścia 4	N/A	1 (zielona)
Rozdzielczość HDMI		Rozdzielczość HDTV do 1080p, rozdzielczości komputerowe do WUXGA(1920x1200)	
Pobór mocy		DC5.3V, 3.3W	DC5.3V, 9.3W
Środowisko	Temperatura pracy	0–50°C	
	Temperatura przechowywania	-20°C–60°C	
	Wilgotność	0–80% RH, Non-condensing	
Właściwości fizyczne	Obudowa	Metal	
	Waga	0.31 kg	0.47 kg
	Wymiary(dł. x szer. x wys.)	12.50 x 8.15 x 2.50 cm	20.00 x 8.00 x 2.50 cm