

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/hub-usb-30-7-portowy-przemyslowy-metalowa-obudowa-aktywny-digitus-da-70258-1-p-7197.html>



Hub USB 3.0 7-portowy przemysłowy metalowa obudowa aktywny Digitus DA-70258-1

Cena brutto	345,70 zł
Cena netto	281,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	9341
Kod producenta	DA-70258-1
Kod EAN	4016032497196
Producent	Digitus

Opis produktu

Hub/Koncentrator przemysłowy 7-portowy USB 3.0 SuperSpeed aktywny z szyną DIN Digitus model DA-70258-1 jest idealny do zastosowań przemysłowych dzięki metalowej obudowie. Można go zamontować na ścianie lub na szynie nośnej i podłączyć do komputera, notebooka lub serwera za pomocą dostarczonego kabla USB 3.0. Koncentrator obsługuje standard USB 3.0 superspeed z szybkością transferu danych do 5 Gbit/s. Jednocześnie jest kompatybilny w dół z USB 2.0 i USB 1.1. Koncentrator może być zasilany za pomocą dwuprzewodowego połączenia listwy zaciskowej (+9V do 24V). Opcjonalnie do gniazda DC można podłączyć zewnętrzny zasilacz.

Podstawowe informacje:

- 7x złącze USB A 3.0 o przepustowości do 5 Gbit/s w porcie USB A,
- solidna metalowa obudowa i różne uchwyty mocujące umożliwiają elastyczny montaż na szynach nośnych lub różnych powierzchniach,
- zabezpieczenie przed ESD do 15 kV: Koncentrator USB posiada zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi, dlatego szczególnie nadaje się do użytku w środowiskach przemysłowych,
- dzięki standardowi Super-Speed USB 3.0 możliwe są szybkie transfery danych do 5 Gbit/s; ponadto obsługiwane są połączenia USB 2.0 i USB 1.1 dzięki kompatybilności wstecz,
- zintegrowane złącze zasilania DC umożliwia dodatkowo zasilanie koncentratora USB,
- rozwiązania kompatybilne z wieloma systemami operacyjnymi, np. macOS, Windows i Google Chrome OS.

Specyfikacja:

- metalowy koncentrator USB 3.0 z siedmioma portami downstream,
- specyfikacja ładowania akumulatora BC1.2 (SDP), maksymalnie 31,5 W (6,3 A przy napięciu 5 V),
- zasilanie: +9 V do +24 V DC przez listwę zaciskową lub złącze DC (wymiar: (Śr. zewn.) 5,50 mm x (śr. wewn.) 2,0 mm (dł.) x 10 mm),
- automatyczne wykrywanie polaryzacji wejściowej na listwie zasilającej,
- zabezpieczenie przed ESD do maks. 15 kV dla wszystkich portów,
- kompaktowe urządzenie klasy przemysłowej z metalową obudową,
- w zakresie dostawy jest odłączany zestaw do montażu na ścianie i zestaw szyn DIN,
- kolor: czarny,
- wymiary: 13,9 cm x 6,9 cm x 2,5 cm,
- waga: 304 g.

Zawartość opakowania:

- 1x koncentrator USB,

- 1x kabel ze złączem męskim USB A na złącze męskie USB B, długość: ok. 2 m,
- 2x płyta blaszana do montażu ściennego, z zestawem wkrętów,
- 1x montaż na szynie DIN: 25 mm,
- 1x 3-pinowa listwa zaciskowa,
- 1x zasilacz 12V/3A,
- 1x instrukcja obsługi.

Kod PLU: __7576__