

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/hub-usb-32-gen1-5gbits-10x-usb-a-host-usb-b-przemyslowy-metalowa-obudowa-szyna-din-aktywny-digitus-da-70262-p-8700.html>



Hub USB 3.2 Gen1 5Gbit/s 10x USB-A host USB-B przemysłowy metalowa obudowa szyna DIN aktywny Digitus DA-70262

Cena brutto	406,30 zł
Cena netto	330,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10852
Kod producenta	DA-70262
Kod EAN	4016032510383
Producent	Digitus

Opis produktu

Hub USB 3.2 Gen1 5Gbit/s 10x USB-A host USB-B przemysłowy metalowa obudowa szyna DIN aktywny Digitus model DA-70262

10-portowy hub przemysłowy USB 3.2 Gen 1 został zaprojektowany z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych i automatyzacyjnych i umożliwia niezawodną pracę nawet dziesięciu urządzeń USB jednocześnie. Dzięki prędkości transmisji sięgającej 5 Gbit/s hub ten idealnie nadaje się do zastosowań wymagających dużego przepływu danych, na przykład w technice sterowania, pomiarowej, kamerowej lub wbudowanej. Dzięki elastycznemu zasilaniu hub może być zasilany zarówno przez klasyczne złącze DC, jak i alternatywnie przez 2-pinowy blok zacisków. Rozszerzony zakres napięcia wejściowego od 7 V do 30 V ułatwia integrację z różnorodnymi instalacjami przemysłowymi i istniejącymi systemami zasilania. Kompaktowa aluminiowa obudowa zapewnia wysoką stabilność mechaniczną i została zaprojektowana specjalnie z myślą o długotrwałym użytkowaniu w profesjonalnych środowiskach. Wskaźniki LED umożliwiają szybką kontrolę stanu pracy i połączeń oraz ułatwiają monitorowanie podczas pracy. Aby zapewnić stabilną i bezpieczną pracę, hub posiada szeroki zakres funkcji zabezpieczających - niezadownie chronią zarówno samo urządzenie, jak i podłączone komponenty przed uszkodzeniami. Dodatkowo zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), przepięciami, przegrzaniem i odwrotną polaryzacją zwiększają bezpieczeństwo pracy nawet w trudnych warunkach. Zintegrowana technologia łagodnego rozruchu (Soft-Start) redukuje szczytowe prądy rozruchowe i przyczynia się do długotrwałej ochrony sprzętu. Aby ułatwić instalację, hub jest dostarczany wraz z zestawem do montażu ściennego/stołowego oraz na szynie DIN. Dzięki temu urządzenie można elastycznie stosować w szafach sterowniczych, na stanowiskach pracy przemysłowych lub w instalacjach automatyki.

Podstawowe informacje:

- 10 portów USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych,
- Wbudowane wejście prądu stałego i listwa zaciskowa zapewniająca elastyczne zasilanie,
- 1x złącze USB-B do podłączenia do systemu hosta,
- Solidna metalowa obudowa o stopniu ochrony IP30 do zastosowań przemysłowych,
- Liczne wbudowane funkcje zabezpieczające zapewniające płynne działanie,
- W zestawie elementy do montażu na ścianie/stole oraz na szynie DIN, umożliwiające elastyczny montaż,
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i przepięciami zapewniająca większą stabilność w przypadku skoków napięcia,
- Konstrukcja przystosowana do warunków przemysłowych, zapewniająca nieprzerwaną pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
- Wskaźniki LED stanu zasilania i połączenia - wszystko na pierwszy rzut oka.

Specyfikacja:

- Złącza: 10 portów USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych, 1x złącze USB-B do podłączenia do systemu hosta, 1x gniazdo DC do zasilania (20 V), 1x listwa zaciskowa do alternatywnego zasilania (7 V-30 V),
- Zestaw do montażu na ścianie/stole oraz na szynie DIN zapewniający elastyczne możliwości instalacji,
- Klasa ochrony IP: IP30 – ochrona przed ciałami stałymi o średnicy $\geq 2,5$ mm,
- Wyłącznik niskiego napięcia (UVLO) – chroni układ elektroniczny przed niestabilnym lub zbyt niskim napięciem zasilania,
- Ochrona przed przepięciami (OVP) – zapobiega uszkodzeniom spowodowanym zbyt wysokimi napięciami wejściowymi,
- Zabezpieczenie przed przetężeniem i zwarcie (OCP / SCP) – automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo,
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem do ok. 150 st. C (OTP) – niezawodnie chroni system przed przegrzaniem,
- Funkcja łagodnego rozruchu (Soft-Start) – ogranicza szczytowe wartości prądu rozruchowego i wydłuża żywotność podzespołów,
- Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji na wejściu 2-pinowym (RPP) – zabezpieczenie w przypadku nieprawidłowego podłączenia zasilania,
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) do 8 kV przy kontakcie / 15 kV w powietrzu – wysoka odporność na wyładowania elektrostatyczne,
- Zabezpieczenie przed przetężeniem na wyjściu (Output OCP) – niezawodnie chroni podłączone odbiorniki przed przeciążeniem,
- Zabezpieczenie przed zwarcie na wyjściu (Output SCP) – automatyczne wyłączenie zabezpieczające w przypadku zwarcia na wyjściu,
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) do 8 kV w kontakcie / 15 kV w powietrzu – dodatkowa ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na wyjściu,
- Ochrona przed przepięciami do 350 W – wysoka odporność na krótkotrwałe skoki napięcia i impulsy obciążenia,
- Informacje o chipsecie: VL817,
- Kolor produktu: czarny,
- Obudowa: aluminium,
- Długość kabla: 100 cm,
- Kolor kabla: czarny,
- Urządzenie jest kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi w ich aktualnych wersjach: Windows, macOS, ChromeOS, Linux,
- Waga: 230 g,
- Wymiary: dł. 177 x szer. 68 x wys. 28 mm.

Zawartość opakowania:

- 1x przemysłowy hub USB 3.2 Gen 1, 10-portowy,
- 1x kabel połączeniowy USB-B – USB-A,
- 1x zasilacz (20 V/3 A),
- 1 x 2-pinowa listwa zaciskowa,
- 1 x szyna DIN: 10 cm,
- 1x zestaw do montażu na ścianie,
- 1 szt. QIG.