

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/hub-usb-32-gen1-5gbits-4x-usb-a-host-usb-c-przemyslowy-metalowa-obudowa-aktywny-digitus-da-70263-p-8704.html>



Hub USB 3.2 Gen1 5Gbit/s 4x USB-A host USB-C przemysłowy metalowa obudowa aktywny Digitus DA-70263

Cena brutto	238,50 zł
Cena netto	193,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10848
Kod producenta	DA-70263
Kod EAN	4016032510352
Producent	Digitus

Opis produktu

Hub USB 3.2 Gen1 5Gbit/s 4x USB-A host USB-C przemysłowy metalowa obudowa aktywny Digitus model DA-70263

Kompaktowy, 4-portowy koncentrator przemysłowy USB-A 3.2 Gen 1 został opracowany z myślą o niezawodnym zastosowaniu w przemyśle i automatyce i rozszerza istniejące systemy o cztery wysokowydajne porty USB A z szybkością przesyłania danych do 5 Gbit/s. Dzięki temu koncentrator idealnie nadaje się do podłączania czujników, kamer, technologii sterowania, urządzeń wejściowych lub zewnętrznych urządzeń pamięci masowej w profesjonalnych zastosowaniach. Dzięki temu hub idealnie nadaje się do podłączania czujników, kamer, technologii sterowania, urządzeń wejściowych lub zewnętrznych nośników pamięci w profesjonalnych zastosowaniach. Połączenie z systemem hosta odbywa się za pomocą złącza USB-C z blokadą śrubową i zapewnia bezpieczne i stabilne połączenie podczas ciągłego użytkowania. Cztery porty USB A są również wyposażone w blokadę śrubową, dzięki czemu podłączone kable można niezawodnie zamocować na miejscu. Zmniejsza to ryzyko niezamierzonego przerwania połączenia i zwiększa niezawodność działania, szczególnie w środowiskach przemysłowych podatnych na wibracje. Aby zapewnić elastyczne zasilanie, koncentrator obsługuje zarówno klasyczne połączenie DC, jak i dodatkowy 2-pinowy blok zacisków dla alternatywnego źródła zasilania. Pozwala to na łatwą integrację urządzenia z różnymi instalacjami przemysłowymi i istniejącymi koncepcjami zasilania. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy i stabilność systemu, hub posiada rozbudowane funkcje zabezpieczające po stronie wejściowej i wyjściowej. Mechanizmy zabezpieczające przed pod napięciem, przepięciem, przetężeniem i zwarciem niezawodnie chronią zarówno samo urządzenie, jak i podłączone komponenty przed uszkodzeniem. Ponadto, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi, przepięciami, przegrzaniem i odwrotną polaryzacją zwiększa odporność na wpływy elektryczne i skoki napięcia. Zintegrowana funkcja łagodnego rozruchu redukuje szczytowe wartości prądu rozruchowego i wspiera długoterminową ochronę sprzętu. W celu łatwej integracji ze środowiskami przemysłowymi, koncentrator posiada praktyczną opcję montażu na ścianie, dzięki czemu może być instalowany w szafach sterowniczych, zakładach produkcyjnych lub przemysłowych obszarach roboczych w celu zaoszczędzenia miejsca.

Podstawowe informacje:

- 4 złącza USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych,
- Zintegrowane wejście zasilania DC i blok zacisków do elastycznego zasilania,
- 1x port USB-C do połączenia z systemem hosta,
- Wytrzymała metalowa obudowa IP30 do zastosowań przemysłowych,
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi i przepięciami zapewniająca większą stabilność podczas skoków napięcia,
- Liczne zintegrowane funkcje ochronne zapewniają płynną pracę,

- Zawiera zestaw do montażu na ścianie dla elastycznej instalacji,
- Przykręcane porty USB zapewniają bezpieczne, odporne na wibracje połączenie w zastosowaniach przemysłowych,
- Przemysłowa konstrukcja zapewniająca ciągłą pracę 24/7,
- Wskaźniki LED stanu zasilania i połączenia na pierwszy rzut oka.

Specyfikacja:

- Złącza: 4 złącza USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych z blokadą śrubową, 1x port USB-C do podłączenia do systemu hosta z blokadą śrubową, 1x gniazdo DC (wraz z zasilaczem) do zasilania, 1x blok zacisków (listwa zaciskowa) dla alternatywnego zasilania,
- Zestaw do montażu ściennego zapewniający oszczędność miejsca,
- Stopień ochrony IP: IP30 - Ochrona przed ciałami stałymi $\geq 2,5$ mm,
- Wyłączenie podnapięciowe (UVLO) - chroni elektronikę przed niestabilnym lub zbyt niskim napięciem zasilania,
- Zabezpieczenie przepięciowe (OVP) - Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym napięciem wejściowym,
- Zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe (OCP / SCP) - automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia dla maksymalnego bezpieczeństwa,
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem do ok. 150 °C (OTP) - Niezawodnie chroni system przed przegrzaniem,
- Funkcja łagodnego rozruchu - redukuje szczytowe wartości prądu rozruchowego i wydłuża żywotność podzespołów,
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją na 2-pinowym wejściu (RPP) - Zabezpieczenie w przypadku nieprawidłowego podłączenia zasilania,
- Ochrona ESD do 8 kV w kontakcie / 15 kV w powietrzu - Wysoka odporność na wyładowania elektrostatyczne,
- Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia (Output OCP) - Niezawodnie chroni podłączone obciążenia przed przeciążeniem,
- Zabezpieczenie przed zwarciami na wyjściu (Output SCP) - automatyczne wyłączenie w przypadku zwarcia na wyjściu,
- Ochrona ESD do 8 kV w kontakcie / 15 kV w powietrzu - Dodatkowa ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na wyjściu,
- Ochrona przepięciowa/przepięciowa do 350 W - Wysoka odporność na krótkotrwałe skoki napięcia i impulsy obciążenia,
- Informacje o chipsecie: VL817,
- Kolor produktu: Czarny,
- Obudowa: metal,
- Długość kabla: 100 cm,
- Kolor kabla: czarny,
- Istnieje kompatybilność z następującymi systemami operacyjnymi do ich aktualnych wersji: Windows, macOS, ChromeOS, Linux,
- Waga: 152 g,
- Wymiary: L 93 x W 65,4 x H 27 mm.

Zawartość opakowania:

- 1x przemysłowy hub USB 3.2 Gen 1, 4-portowy,
- 1x kabel połączeniowy USB-C - USB-A,
- 1x zasilacz (12 V/2 A),
- 1 x 2-pinowa listwa zaciskowa,
- 1 x szyna DIN: 10 cm,
- 1x zestaw do montażu na ścianie,
- 1 szt. QIG.