

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/hub-usb-32-gen1-5gbits-7x-usb-a-host-usb-b-przemyslowy-metalowa-obudowa-szyna-din-aktywny-digitus-da-70261-p-8701.html>



## Hub USB 3.2 Gen1 5Gbit/s 7x USB-A host USB-B przemysłowy metalowa obudowa szyna DIN aktywny Digitus DA-70261

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>331,30 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>269,35 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>10851</b>         |
| Kod producenta   | <b>DA-70261</b>      |
| Kod EAN          | <b>4016032510376</b> |
| Producent        | <b>Digitus</b>       |

### Opis produktu

#### Hub USB 3.2 Gen1 5Gbit/s 7x USB-A host USB-B przemysłowy metalowa obudowa szyna DIN aktywny Digitus model DA-70261

7-portowy koncentrator przemysłowy USB 3.2 Gen 1 został opracowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach przemysłowych i automatyzacji oraz rozbudowie systemów o siedem portów USB-A o szybkości transferu do 5 Gbit/s. Pozwala to na niezawodne podłączenie szerokiej gamy urządzeń USB, takich jak czujniki, kamery, urządzenia wejściowe, nośniki pamięci lub komponenty sterujące. Koncentrator obsługuje dwie różne opcje zasilania, zapewniając wysoką elastyczność integracji. Oprócz klasycznego połączenia 12V DC, dostępny jest również 2-pinowy blok zacisków z rozszerzonym zakresem napięcia wejściowego od 7V do 30V. Sprawia to, że urządzenie jest idealne do stosowania w szerokim zakresie przemysłowych koncepcji zasilania. Kompaktowa aluminiowa obudowa zapewnia stabilną i trwałą konstrukcję w codziennym użytkowaniu. Ponadto zintegrowane wskaźniki stanu LED zapewniają szybki przegląd stanu pracy i połączenia systemu. Koncentrator posiada rozbudowane mechanizmy zabezpieczające zapewniające niezawodną pracę ciągłą. Zintegrowane obwody zabezpieczające przed pod napięciem, przepięciem, przecięciem i zwarcie przyczyniają się do bezpieczeństwa pracy i chronią zarówno samo urządzenie, jak i podłączone do niego komponenty. Ponadto ochrona przed przegrzaniem, odwrotną polaryzacją, ESD i przepięciami zwiększa odporność na wpływy zewnętrzne i skoki napięcia elektrycznego. Zintegrowana funkcja łagodnego rozruchu redukuje szczytowe wartości prądu rozruchowego i wspiera długoterminową stabilność sprzętu. Aby ułatwić integrację w środowiskach przemysłowych, koncentrator jest dostarczany z zestawem do montażu na ścianie/stole i szynie DIN. Pozwala to na elastyczną instalację urządzenia w szafach sterowniczych, zakładach produkcyjnych lub przemysłowych stacjach roboczych. Ponadto hub obsługuje aktualne wersje systemów Windows, macOS, ChromeOS i Linux i umożliwia szybkie uruchomienie bez skomplikowanej konfiguracji.

#### Podstawowe informacje:

- 7 portów USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych,
- Zintegrowane wejście zasilania DC i blok zacisków do elastycznego zasilania,
- 1x port USB-B do połączenia z systemem hosta,
- Wytrzymała metalowa obudowa IP30 do zastosowań przemysłowych,
- Liczne zintegrowane funkcje ochronne zapewniają płynną pracę,
- Zawiera zestaw do montażu na ścianie/stole i szynie DIN dla elastycznej instalacji,
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi i przepięciami zapewniająca większą stabilność podczas skoków napięcia,
- Konstrukcja klasy przemysłowej do ciągłej pracy 24/7,
- Wskaźniki LED stanu zasilania i połączenia na pierwszy rzut oka.

## Specyfikacja:

- Złącza: 7 portów USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych, 1x port USB-B do połączenia z systemem hosta, 1x gniazdo DC do zasilania (12V), 1x listwa zaciskowa dla alternatywnego zasilania (7V-30V),
- Zestaw do montażu na ścianie/stole i szynie DIN dla elastycznych opcji instalacji,
- Stopień ochrony IP: IP30 - Ochrona przed ciałami stałymi  $\geq 2,5$  mm,
- Odcięcie podnapięciowe (UVLO) - chroni elektronikę przed niestabilnym lub zbyt niskim napięciem zasilania,
- Zabezpieczenie przepięciowe (OVP) - zapobiega uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym napięciem wejściowym,
- Zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe (OCP / SCP) - automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia dla maksymalnego bezpieczeństwa,
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem do ok. 150 °C (OTP) - Niezawodnie chroni system przed przegrzaniem,
- Funkcja łagodnego rozruchu - redukuje szczytowe wartości prądu rozruchowego i wydłuża żywotność podzespołów,
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją na 2-pinowym wejściu (RPP) - Zabezpieczenie w przypadku nieprawidłowego podłączenia zasilania,
- Ochrona ESD do 8 kV w kontakcie / 15 kV w powietrzu - Wysoka odporność na wyładowania elektrostatyczne,
- Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia (Output OCP) - Niezawodnie chroni podłączone obciążenia przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed zwarcie na wyjściu (Output SCP) - automatyczne wyłączenie w przypadku zwarcia na wyjściu,
- Ochrona ESD do 8 kV w kontakcie / 15 kV w powietrzu - Dodatkowa ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na wyjściu,
- Ochrona przepięciowa/przepięciowa do 350 W - Wysoka odporność na krótkotrwałe skoki napięcia i impulsy obciążenia,
- Informacje o chipsecie: VL817,
- Kolor produktu: Czarny,
- Obudowa: aluminium,
- Długość kabla: 100 cm,
- Kolor kabla: czarny,
- Istnieje kompatybilność z następującymi systemami operacyjnymi do ich aktualnych wersji: Windows, macOS, ChromeOS, Linux,
- Waga: 180 g,
- Wymiary: L 141 x W 68 x H 28 mm.

## Zawartość opakowania:

- 1x przemysłowy hub USB 3.2 Gen 1, 7-portowy,
- 1x kabel połączeniowy USB-B - USB-A,
- 1x zasilacz (12 V/4 A),
- 1 x 2-pinowa listwa zaciskowa,
- 1 x szyna DIN: 10 cm,
- 1x zestaw do montażu na ścianie,
- 1 szt. QIG.