Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:11

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/kabel-usb-31-gen1-przedluzacz-po-skretce-kat-6a-do-100m-3x-usb-a-1x-usb-c-do-5-gbps-digitus-da-73121-p-8515.html



Kabel USB 3.1 Gen1 przedłużacz po skrętce kat. 6A. do 100m 3x USB-A 1x USB-C do 5 Gbps Digitus DA-73121

Cena brutto	**1 240,00 zł**
Cena netto	**1 008,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**10693**
Kod producenta	**DA-73121**
Kod EAN	**4016032502111**
Producent	**Digitus**

Opis produktu

Kabel USB 3.1 Gen1 przedłużacz po skrętce kat. 6A. do 100m 3x USB-A 1x USB-C do 5 Gbps Digitus DA-73121

Ten przedłużacz USB oferuje niezawodne rozwiązanie do przesyłania sygnałów USB na odległość do 100 metrów za pomocą kabla sieciowego kategorii 6A (lub wyższego - brak w zestawie) bez utraty sygnału. Idealny do użytku w dużych biurach, salach konferencyjnych, systemach nadzoru lub środowiskach przemysłowych, gdzie wymagane są dłuższe połączenia USB. Standard USB 3.2 Gen1 umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 5 Gb/s. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby szybko i płynnie podłączyć różne urządzenia USB, takie jak kamery, dyski twarde, drukarki, skanery, klawiatury, myszy i pamięci USB. Dzięki obsłudze USB 2.0 i 1.1, starsze urządzenia mogą być również zintegrowane bez żadnych problemów. Przedłużacz oferuje maksymalną elastyczność dzięki czterem wejściom USB (3x USB-A 3.2 Gen1 i 1x USB-C 3.2 Gen1), umożliwiając jednoczesną obsługę wielu urządzeń - idealne rozwiązanie dla środowisk pracy z różnymi urządzeniami peryferyjnymi. Funkcja Power-over-Cable (PoC) zapewnia, że tylko odbiornik wymaga zewnętrznego źródła zasilania, upraszczając instalację i unikając plątaniny kabli. Konstrukcja plug & play umożliwia łatwą instalację bez konieczności stosowania dodatkowych sterowników. Ponadto solidna metalowa obudowa zapewnia trwałość i stabilność, nawet w wymagających środowiskach przemysłowych. Pożegnaj się z ograniczeniami tradycyjnych kabli USB - dzięki temu przedłużaczowi Digitus USB 3.2 Gen1 możesz umieścić urządzenia USB tam, gdzie ich potrzebujesz, bez uszczerbku dla wydajności.

Podstawowe cechy:

- Przedłużenie USB do 100 m przez kat. 6A (lub wyższy).
- Nadajnik jest zasilany za pośrednictwem komputera głównego - nie jest wymagany dodatkowy zasilacz.
- Wielofunkcyjny hub USB: obsługuje podłączenie do czterech urządzeń USB jednocześnie (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1).
- USB 3.2 Gen1: Obsługuje prędkości transferu do 5 Gb/s, idealne dla wielu urządzeń USB, takich jak drukarki, kamery, dyski twarde, klawiatury i inne.
- Bezpieczna ochrona: zintegrowana ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (do 8 kV) i przepięciami dla urządzeń.
- Plug & Play: Nie jest wymagane żadne oprogramowanie. Wystarczy podłączyć i natychmiast korzystać.
- Wytrzymały i wszechstronny: dzięki metalowej obudowie idealnie nadaje się do wymagających środowisk, takich jak przemysł, duże biura lub systemy bezpieczeństwa.

Specyfikacja:

- Maksymalny zasięg: 100 m za pośrednictwem kat. 6A (lub wyższej),

- Porty USB: 4x wejścia USB 3.1 Gen1 (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1),
- Prędkość transferu: do 5 Gb/s (USB 3.2 Gen1),
- Wzmacniacz odbiornika USB 3.2 Gen1 redukuje straty sygnału,
- Ochrona: ochrona ESD (wyładowania elektrostatyczne), ochrona przepięciowa i odgromowa, ochrona przed zwarciem,
- Z własnym zasilaniem, dzięki czemu nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania,
- Plug & Play: Prosta instalacja, nie wymaga oprogramowania,
- Idealny do podłączania zdalnych urządzeń, np. kamer, drukarek, dysków twardych, skanerów, klawiatur itp.,
- Porty modułu nadajnika (TX): 1x wejście USB-C (USB 3.2 Gen1) - podłączenie źródła sygnału (notebook itp.), 1x wyjście RJ45 (Gigabit Ethernet) - połączenie kablem transmisyjnym CAT, 2x dioda LED stanu,
- Porty odbiornika (RX): 4 wyjścia USB (USB 3.2 Gen1) - 3x USB-A i 1x USB-C do podłączenia myszy, dysku twardego, klawiatury, drukarki, kamery itp., 1x wejście RJ45 (Gigabit Ethernet) - podłączenie kabla transmisyjnego CAT, 1x złącze zasilania (DC 12V/3A) - złącze zasilania zewnętrznego, 2x dioda LED stanu,
- Zasilanie: TX: Przez urządzenie źródłowe, RX: DC 12V/3A,
- Pobór mocy: TX: <= 8W, RX: <= 8W,
- Pobór mocy: TX ok. 3,5 W, RX ok. 2,5 W,
- Wymiary (za sztukę): dł. 8,5 x szer. 7,6 x wys. 2,5 cm,
- Waga: TX 168g, RX 178g,
- Materiał obudowy: metal,
- Kolor: czarny.

Zawartość opakowania:

- 1x nadajnik,
- 1x odbiornik,
- 1x Kabel USB 3.2 Gen1 1m, USB-A - USB-C,
- 1x Kabel USB 3.2 Gen1 1m, USB-C - USB-C,
- 1x zasilacz (DC 12V/3A) 1,2m,
- 1x materiał mocujący do montażu na ścianie (wsporniki, śruby),
- 2x śruba uziemiająca,
- 1x instrukcja obsługi.