Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 09:11

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/ladowarka-sieciowa-gan-usb-a-2x-usb-c-pd-65w-pd-30-unitek-p1130abk01-eu-p-8273.html



Ładowarka sieciowa GaN USB-A 2x USB-C PD 65W PD 3.0 Unitek P1130ABK01-EU

Cena brutto	**87,50 zł**
Cena netto	**71,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**10399**
Kod producenta	**P1130ABK01-EU**
Kod EAN	**4894160060310**
Producent	**Unitek**

Opis produktu

Ładowarka sieciowa 3-portowa GaN 65W 2x USB-C USB-A PD 3.0 Unitek model P1130ABK01-EU

to nowoczesna ładowarka USB-C zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy pracują z wieloma urządzeniami jednocześnie. Dzięki technologii GaN, mocy do 65W oraz trzem portom ładowania pozwala wygodnie zasilać laptop, smartfon i akcesoria z jednego, kompaktowego zasilacza USB-C. Maksymalna moc 65W pozwala zasilać wiele modeli ultrabooków, MacBooków czy laptopów biznesowych, jednocześnie umożliwiając szybkie ładowanie smartfona lub powerbanku.

Dzięki obsłudze standardu Power Delivery 3.0 urządzenie dynamicznie dopasowuje parametry napięcia i natężenia do podłączonego sprzętu. Zastosowanie technologii GaN (azotek galu) pozwala znacząco zmniejszyć rozmiary urządzenia przy zachowaniu wysokiej mocy wyjściowej. W efekcie otrzymujesz ładowarkę GaN, która jest wyraźnie bardziej kompaktowa niż klasyczne zasilacze o podobnej mocy. Unitek Zeno oferuje dwa porty USB-C oraz jeden port USB-A, dzięki czemu jeden zasilacz USB-C może obsłużyć kilka urządzeń jednocześnie. W typowym scenariuszu pracy możesz ładować laptopa, smartfon oraz słuchawki bezprzewodowe lub powerbank. **Specyfikacja:**

- rodzaj urządzenia: ładowarka,
- rodzaj ładowania: przewodowe,
- wtyczka: europejska,
- rodzaj ładowarki: do domu/biura, GAN, przenośne/podróżne, sieciowe,
- dla urządzeń: AirPods, Apple Watch, iPad, iPhone, laptop, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch/OLED, smartphone, Steam Deck, tablet,
- zastosowanie: zasilanie/ładowanie,
- standard ładowania: Power Delivery, Quick Charge,
- protokoły szybkiego ładowania (USB-C): PD 3.0, QC 2.0/3.0, SCP, FCP, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, SFC 2.0,
- protokoły szybkiego ładowania (USB-A): QC 2.0/3.0, SCP, FCP, AFC, Apple 2.4A, BC1.2,
- ilość portów USB-C: 2 szt,
- ilość portów USB-A: 1 szt,
- wymiary: 3,21 x 3,86 x 9,33 cm,
- waga: 0,105 kg,
- wyjście USB-C (Single Port): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (maks. 65W), PPS 5V-11V 4.5A,
- wyjście USB-A (Single Port): 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 15V/2A, 20V/1.5A (maks. 30W),
- podział mocy (2 porty): C1 + C2: 45W + 20W; C1 + A1: 45W + 18W; C2 + A1: 15W (łączna moc),
- podział mocy (3 porty): C1 + C2 + A1: 45W + 7.5W + 7.5W (60W łącznie),
- maksymalna moc: 65W,
- napięcie wejściowe: AC 100-240V, 50/60Hz,
- pobór mocy w trybie czuwania: <= 0.3W.