

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/ladowarka-sieciowa-gan-usb-a-usb-c-pd-20w-pd-30-unitek-p1128abk01-eu-p-8274.html>

Ładowarka sieciowa GaN USB-A USB-C PD 20W PD 3.0 Unitek P1128ABK01-EU



Cena brutto	32,90 zł
Cena netto	26,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10397
Kod producenta	P1128ABK01-EU
Kod EAN	4894160060259
Producent	Unitek

Opis produktu

Ładowarka sieciowa 2-portowa GaN 20W USB-C USB-A PD 3.0 Unitek model P1128ABK01-EU

to kompaktowa ładowarka sieciowa 20W zaprojektowana do szybkiego i bezpiecznego ładowania nowoczesnych urządzeń mobilnych z wtyczką europejską. Łączy technologię GaN, port USB-C z pełnym wsparciem PD 3.0 oraz dodatkowy port USB-A, zapewniając elastyczność w codziennej pracy.

Przy jednoczesnym korzystaniu z obu portów całkowita moc wynosi 15W (5V/1.5A + 5V/1.5A). Takie rozwiązanie pozwala zasilać np. telefon służbowy i prywatny jednocześnie, bez utraty stabilności ładowania. Port USB-C obsługuje PD 3.0, QC 2.0/3.0, FCP, AFC, BC1.2 oraz Apple 2.4A. Port USB-A wspiera QC 2.0/3.0, FCP, BC1.2 i Apple 2.4A. Dzięki temu urządzenie działa jako szybka ładowarka do telefonu USB-C oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych. Automatyczne dopasowanie parametrów ładowania zwiększa efektywność i bezpieczeństwo użytkownika. Wbudowane zabezpieczenia przed nadprądem, przepięciem, zwarcie i przegrzaniem minimalizują ryzyko uszkodzeń. Po ustąpieniu nieprawidłowości ładowarka automatycznie wraca do normalnej pracy, zapewniając ciągłość działania. **Specyfikacja:**

- rodzaj urządzenia: ładowarka,
- rodzaj ładowania: przewodowe,
- wtyczka: europejska,
- rodzaj ładowarki: do domu/biura, GAN, przenośne/podróżne, sieciowe,
- dla urządzeń: AirPods, iPad, iPhone, laptop, Mac Mini M4, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch/OLED, przewód, smartphone, Steam Deck, tablet,
- zastosowanie: zasilanie/ładowanie,
- standard ładowania: BC 1.2, Power Delivery, Quick Charge,
- protokoły szybkiego ładowania (USB-C): PD 3.0, QC 2.0/3.0, FCP, AFC, BC1.2, Apple 2.4A,
- protokoły szybkiego ładowania (USB-A): QC 2.0/3.0, FCP, BC1.2, Apple 2.4A,
- ilość portów USB-C: 1 szt,
- ilość portów USB-A: 1 szt,
- wymiary: 3,31 x 3,31 x 7,52 cm,
- waga: 0,05 kg,
- wyjście USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (maks. 20W),
- wyjście USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (maks. 18W),
- ładowanie jednoczesne: 5V/1.5A + 5V/1.5A (łącznie 15W),
- napięcie wejściowe: 100-240V AC, 50/60Hz,
- pobór mocy w trybie czuwania: <= 0.1W.