Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 16:21

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/lampa-led-do-szafy-sieciowej-z-czujnikami-ir-6w-digitus-dn-19-light-6-p-8785.html



Lampa LED do szafy sieciowej z czujnikami IR 6W Digitus DN-19-LIGHT-6

Cena brutto	**139,70 zł**
Cena netto	**113,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**10826**
Kod producenta	**DN-19-LIGHT-6**
Kod EAN	**4016032510765**
Producent	**Digitus**

Opis produktu

Lampa LED do szafy sieciowej z czujnikami IR 6W Digitus DN-19-LIGHT-6

Dzięki kompaktowej konstrukcji i mocowaniu magnetycznemu oprawa LED charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań. Można ją dowolnie zamontować w obudowie o szerokości 482,6 mm (19") i zapewnia tam optymalne oświetlenie dzięki wydajnym diodom LED, które bez fazy rozgrzewania od razu zapewniają maksymalną jasność. Dwa różne tryby pracy (regulowane za pomocą przełącznika) zapewniają wyjątkowo wygodną obsługę. Tryb automatyczny sprawia, że oświetlenie LED szafki włącza się automatycznie za pomocą czujnika, gdy tylko otworzysz drzwi obudowy o szerokości 482,6 mm (19"), i wyłącza się po ich zamknięciu. Alternatywnie można skorzystać z trybu WŁ./WYŁ. do ręcznego włączania i wyłączania. Wystarczy przesunąć palcem lub dłonią przed czujnikiem, aby włączyć lub wyłączyć światło. Zasilacz znajduje się w zestawie, dzięki czemu lampka LED DIGITUS® jest gotowa do natychmiastowego użycia.

Podstawowe cechy:

- Oszczędność energii i kosztów,
- Maksymalna jasność bez fazy rozgrzewania,
- Długa żywotność,
- Klasa efektywności energetycznej: G,
- Dwa różne tryby: tryb automatycznego otwierania drzwi („tryb automatyczny”) lub tryb dotykowy („tryb włączania/wyłączania”),
- Brak wytwarzania ciepła,
- Kompaktowa konstrukcja i elastyczne zastosowanie dzięki paskom magnetycznym (2 x 285 mm),
- zestawie znajdują się śruby M2,5 do alternatywnego sposobu mocowania.

Specyfikacja:

- Nominalne napięcie wejściowe: 100–240 V,
- Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz,
- Napięcie robocze: 12 V DC, 1000 mA,
- Moc: 6 W,
- Źródło światła: dioda LED 6500 K,
- Strumień świetlny: 510 lm,
- Kontrola: czujnik podczerwieni,
- Zasięg wykrywania czujnika podczerwieni: 4–5 cm,
- Wtyczka zasilacza: CEE 7/16 (typ C) – wtyczka europejska,
- Wtyk wejściowy LED DC: 3,5 mm; długość 1,5 m,

- Maksymalny całkowity pobór prądu: 250 mA przy napięciu 220–240 V,
- Czas do osiągnięcia 60% maksymalnej jasności: <1 sek.,
- Zużycie w kWh/1000 h: 0,003 kWh,
- Żywotność w godzinach: 20000,
- Obudowa aluminiowa,
- Kolor: czarne tworzywo sztuczne i szare aluminium.

W zestawie:

Lampa LED,
Zasilacz,
Pasek magnetyczny,
1 x zestaw śrub.