

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/obudowa-ssd-m2-nvme-80gbps-usc-c-aktywne-chlodzenie-unitek-s1253bgy01-p-8528.html>



Obudowa SSD M.2 NVMe 80Gbps USC-C aktywne chłodzenie Unitek S1253BGY01

Cena brutto	767,10 zł
Cena netto	623,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10616
Kod producenta	S1253BGY01
Kod EAN	4894160060747
Producent	ORICO

Opis produktu

Obudowa na dysk SSD M.2 NVMe USB-C 80 Gbps z aktywnym chłodzeniem Unitek model S1253BGY01

to obudowa na dysk SSD M.2 NVMe, która zmienia szybki nośnik PCIe Gen4 w wydajną pamięć zewnętrzną podłączaną przez USB-C. Interfejs o przepustowości do 80 Gbps i aktywne chłodzenie ze sterowanym wentylatorem pomagają utrzymać wysokie prędkości transferu również podczas długiej pracy z dużymi plikami.

Obudowa na dysk SSD M.2 NVMe osiąga odczyt i zapis do 7000 MB/s, co przekłada się na sprawne przenoszenie materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości, dużych katalogów zdjęć oraz kopii projektów. Interfejs USB-C nowej generacji o przepustowości do 80 Gbps sprawia, że o prędkości decyduje sam nośnik, a nie połączenie. Architektura zachowuje zgodność z wcześniejszymi hostami USB-C oraz współpracuje z urządzeniami Thunderbolt i USB-C, dzięki czemu obudowa sprawdzi się zarówno w obecnym sprzęcie, jak i w kolejnych konfiguracjach.

Podczas długich transferów dyski NVMe potrafią się mocno nagrzewać, a wysoka temperatura prowadzi do spadków prędkości. Ten model łączy pasywne chłodzenie aluminiową obudową ze sterowanym wentylatorem o obrotach do 3600 obr./min, który zwiększa intensywność pracy dopiero wraz ze wzrostem temperatury. W efekcie obudowa SSD M.2 NVMe utrzymuje stabilne osiągi nawet przy długiej pracy pod obciążeniem, a w codziennym użytku pozostaje cicha.

Poza samą prędkością liczy się przewidywalne działanie przez dłuższy czas. Obsługa protokołów TRIM i UASP pomaga zachować wydajność nośnika, a monitorowanie S.M.A.R.T. pozwala śledzić jego stan i wcześniej reagować na ewentualne problemy. To praktyczne wsparcie dla osób, które przechowują na dysku ważne dane i chcą korzystać z niego niezawodnie.

Specyfikacja:

- rodzaj urządzenia: obudowa,
- złącze 1: wtyk USB-C,
- złącze 2: slot M.2 NVMe,
- złącza wewnętrzne: PCI-E,
- złącza zewnętrzne: port USB-C,
- przepustowość: 80 Gbps,
- prędkość odczytu i zapisu: do 7000 MB/s,
- zastosowanie: przechowywanie danych, transfer danych,
- chłodzenie: pasywne (obudowa aluminiowa) oraz aktywny wentylator (maks. 3600 obr./min),
- interfejs dysku: PCI-E,
- format dysku: M.2,
- standard USB: USB4 2.0 80Gbps,

- kolor: Space Grey,
- materiał zewnętrzny: aluminium,
- wymiary: 5,25 x 11,4 x 2,65 cm,
- waga: 0,191 kg,
- zasilanie: z portu USB (bez sterowników, gotowe do pracy po podłączeniu),
- współpraca z systemami: Linux, MacOS, Windows.

Zawartość opakowania:

- obudowa,
- kabel USB-C - USB-C 80 Gbps (15 cm),
- aluminiowy wymiennik ciepła,
- 2x podkładka termiczna silikonowa,
- 6x śruby montażowe,
- śrubokręt,
- instrukcja.