

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/patch-cord-f-ftp-kat-6a-awg-327-tpe-lszh-zginany-5-0m-szary-digitus-dk-1632-a-050b-p-8594.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Patch cord F-FTP kat. 6A AWG 32/7 TPE-LSZH zginany 5,0m szary Digitus DK-1632-A-050B

Cena brutto	34,60 zł
Cena netto	28,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10781
Kod producenta	DK-1632-A-050B
Kod EAN	4016032504146
Producent	Digitus

Opis produktu

Patch cord F-FTP kat. 6A AWG 32/7 TPE-LSZH zginany 5,0m szary Digitus DK-1632-A-050B

Zginane cienkie kable krosowe DIGITUS charakteryzują się małą średnicą zewnętrzną i bardzo elastyczną, zginaną przelotką. Zginana i smukła konstrukcja umożliwia wszechstronne zastosowanie i łatwą instalację - nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w narożnikach. Ponadto, zginane cienkie kable krosowe DIGITUS są produkowane zgodnie z normami ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 CAT 6A. Zapewniają one zgodność instalacji kablowej ze specyfikacjami kanałów ISO i EN oraz oferują doskonałą wydajność w systemie okablowania DIGITUS CAT 6A. Wydajność została przetestowana do 500 MHz, w tym cechy takie jak przesłuch zbliżeniowy ("NEXT"). Kable krosowe DIGITUS zostały specjalnie opracowane, aby spełnić wszystkie wymagania w różnych zastosowaniach. Każdy kabel jest wyposażony w formowane, zginane zabezpieczenie przed zginaniem z odciążeniem. Dodatkowo, przelotka posiada zabezpieczenie dźwigni zatraskowej, które zapobiega załamywaniu się kabla i wyłamywaniu dźwigni zatraskowej przy wtyczce.

Podstawowe cechy:

- Zaleta: Kątowa i smukła konstrukcja - kabel można bez wysiłku układać w ciasnych przestrzeniach i wokół narożników.
- Cechy: Prędkość transmisji 10 Gbit/s i częstotliwość 500 MHz.
- Obszar zastosowań: Idealny do centrów danych, rozwiązań o dużej gęstości i biur domowych.
- PoE+ ready.

Specyfikacja:

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C),
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki,
- Konfiguracja par: 1:1,
- Kategoria okablowania: Kat. 6A (500 MHz),
- Typ ekranowania: F-FTP, ekranowanie folią i pary w folii metalowej,
- Całkowita średnica: 3,8 mm +/- 0,15 mm,
- Długość: 5.0 m,
- Kolor: szary,
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 32/7, skrętka,
- Obudowa zewnętrzna: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) ,
- Wersja Slim: tak.