

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/przedluzacz-hdmi-14-50m-1080p-60hz-fhd-bezprzewodowy-5ghz-digitus-ds-55318-p-7117.html>



Przedłużacz HDMI 1.4 50m 1080p 60Hz FHD bezprzewodowy 5GHz Digitus DS-55318

Cena brutto	532,00 zł
Cena netto	432,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	9255
Kod producenta	DS-55318
Kod EAN	4016032478744
Producent	Digitus

Opis produktu

Bezprzewodowy przedłużacz/extender HDMI 1080p60Hz FHD 5GHz audio Digitus model DS-55318

Za pomocą zestawu Wireless HDMI Extender można bezprzewodowo przesyłać sygnały wideo i audio HDMI na odległość do 50 m przy braku przeszkód w linii prostej. Obsługa i instalacja są dziecinnie proste. Prawdziwe Plug&Play - wystarczy podłączyć i można używać. Przekaznik i odbiornik mogą być zasilane prądem za pośrednictwem złącza HDMI urządzenia użytkownika (wymagane jest 0,5 A), alternatywnie (dodatkowo) przy pomocy dołączonego kabla micro USB za pośrednictwem gniazda USB w notebooku, komputerze itd. Dzięki kompaktowej konstrukcji przekaznika i odbiornika można łatwo, szybko i indywidualnie zainstalować - jest to idealne rozwiązanie do sal konferencyjnych i kongresowych. Również w prywatnym obszarze zastosowań można to wykorzystywać do szybkich instalacji.

Podstawowe informacje:

- bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI na odległość do 50 m (przy braku przeszkód w linii prostej),
- połączenie punkt-punkt - 1 x przekaznik (źródło) + 1 x odbiornik (urządzenie wyjściowe),
- łatwość obsługi i użytkowania dzięki Plug&Play - wystarczy podłączyć i można używać,
- przekaznik i odbiornik mogą być zasilane prądem za pośrednictwem złącza HDMI urządzenia użytkownika (wymagane jest >500 mA),
- przycisk do nawiązania połączenia z kontrolką LED statusu,
- zasilanie przez micro USB,
- zestaw idealnie nadaje się do późniejszej, niezaplanowanej lub szybkiej instalacji w pomieszczeniach do spotkań, konferencji i kongresów.

Specyfikacja:

- obsługa rozdzielczości: do 1920x1080p,
- kanał transmisji sygnału: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R,
- wersja HDMI: 1.4,
- wersja HDCP: 1.3,
- protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK/WPA2-Enterprise),
- dźwięk: Stereo, 16 bitów / 48 KHz,
- poziom opóźnień: ok. 120 ms,
- KVM: nie,
- PoE (Power over Ethernet): nie,
- kolor: czarny,
- obudowa z ABS,
- zużycie prądu: 2,5 W,
- temperatura pracy: 0-40°C,

- wymiary (1 jednostka): 8,3 x 3,2 x 1,3 cm,
- waga (1 jednostka): 27 g,
- zasilanie: gniazdo HDMI (wymagane jest 0,5 A) lub przez Micro-USB (DC 5 V/0,5 A),
- dodatkowe informacje:
 - ściany, szyby itp. skracają zasięg sygnału lub powodują straty sygnału,
 - w przypadku ograniczonej widoczności nie można jednoznacznie określić zasięgu transmisji i zależy on od warunków lokalnych.

Zawartość opakowania:

- 1x jednostka nadajnika,
- 1x jednostka odbiornika,
- 2x kabel micro USB (0,8 m),
- 2x kabel przedłużający HDMI (0,15 m),
- 1x skrócona instrukcja instalacji.

Kod PLU: __7483__