

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/przedluzacz-konsoli-aten-ce-600-ce600-p-4775.html>

Przedłużacz konsoli ATEN CE-600 / CE600



Cena brutto	1 352,00 zł
Cena netto	1 099,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	6378
Kod EAN	4710423774087
Producent	Aten

Opis produktu

Przedłużacz konsoli ATEN CE-600 / CE600

konsola z interfejsem DVI i USB oraz z portem szeregowym RS-232 umożliwia dostęp do systemu komputerowego. Dlatego jest idealny do użycia w każdym rodzaju instalacji, w której musisz umieścić konsolę w miejscu, do którego jest łatwy dostęp, ale chcesz aby komputer znajdował się w bezpiecznym miejscu - z dala od kurzu i brudu hali fabrycznej lub trudnych warunków środowiskowych na placu budowy.

Podstawowe funkcje:

- Jednostki lokalne i zdalna mogą być oddalone na odległość do 60 m za pomocą kabla kat. 5e,
- Wykorzystuje technologię ATEN, która pozwala na transmisję A / V przez pojedynczy kabel kat. 5e, drugi kabel jest używany do sygnałów HDCP, sterowania RS-232 i obsługi mikrofonu,
- Najwyższa jakość wideo do 1920 x 1200 przy 60 Hz przy 30 m; 1024 x 768 @ 60 Hz przy 60 m,
- Ręczna regulacja kompensacji w celu dostosowania siły sygnału w celu skompensowania odległości.

Specyfikacja:

- Porty konsoli (jednostka zdalna): 2 x USB Type A żeńskie (białe), 1 x DVI-D żeńskie (białe), 1 x Mini Stereo Jack żeńskie (zielone), 1 x Mini Stereo Jack żeńskie (różowe),
- Porty podłączenia komputera (jednostka lokalna): 1 x DVI-D żeńskie (białe), 1 x Mini Stereo Jack żeńskie (zielone), 1 x Mini Stereo Jack żeńskie (różowe), 1 x USB Type B żeńskie (białe),
- Porty RS-232: jednostka lokalna - 1 x DB-9 męskie (czarne), jednostka zdalna - 1 x DB-9 męskie (czarne),
- Zasilanie: jednostka lokalna - 1 x DC Jack, jednostka zdalna - 1 x DC Jack,
- Złącza RJ45: jednostka lokalna - 2 x RJ-45 żeńskie (czarne), jednostka zdalna - 2 x RJ-45 żeńskie (czarne),
- Sygnalizacja LED: link - zielona dioda na obu jednostkach, zasilanie - zielona dioda na obu jednostkach,
- Przełącznik EQ - 8-pozycyjna regulacja kompensacji wideo,
- Obsługa rozdzielczości wideo: 1920 x 1200 @ 60Hz (30 m), 1024 x 768 @ 60Hz (60 m),
- Zasilanie: jednostka lokalna - DC5.3V, 1.92W; jednostka zdalna - DC5.3V, 1.69W,
- Obudowa: metal,
- Waga (każda jednostka): 0.48 kg,
- Wymiary (każda jednostka): 20.20 x 8.54 x 2.50 cm.

Zestaw składa się z:

- 1 x jednostka lokalna, 1 x jednostka zdalna,
- kabel do połączenia PC - jednostka lokalna o długości 1,8 m,

- 2 x zasilacz sieciowy: dla jednostki lokalnej i zdalnej,
- zestaw montażowy,
- instrukcja obsługi.