

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/przedluzacz-konsoli-aten-ce-750-ce750-p-569.html>

Przedłużacz konsoli ATEN CE-750 / CE750



Cena brutto	1 303,00 zł
Cena netto	1 059,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1813
Kod producenta	CE750
Kod EAN	4719264643859
Producent	Aten

Opis produktu

Przedłużacz konsoli ATEN CE-750 / CE750

pozwala na obsługę komputera przy pomocy dwóch konsoli (klawiatura - mysz - monitor) znacznie oddalonych od siebie. Jeżeli zachodzi konieczność pracy z komputerem w pomieszczeniach, gdzie jego umiejscowienie jest niemożliwe lub nie wskazane, jedynym rozwiązaniem jest użycie tego przedłużacza. Dodatkową zaletą tego modelu jest pełna obsługa toru audio (głośniki i mikrofon) oraz wsoarcie dla portu szeregowego (RS-232). Zestaw składa się z jednostki podłączanej lokalnie oraz jednostki zdalnej. Oba elementy łączy się skrętką STP kategorii 5e o max. długości do 150m. Maksymalna rozdzielczość obrazu to 1920 x 1200 @ 60Hz (dla dystansu do 30m lub 1600 x 1200 @ 60Hz (dla dystansu 150m).

Konsola lokalna posiada przycisk, przy pomocy którego można przełączać między dwoma trybami pracy: w trybie Auto możliwa jest praca za pośrednictwem obu konsol (tylko jedna może być jednak aktywna w danym momencie), natomiast w trybie Local możliwa jest obsługa wyłącznie przy pomocy konsoli lokalnej. Status przełączania pomiędzy trybami pracy oraz aktualna aktywność konsol jest sygnalizowana poprzez po 2 diody umieszczone na obu konsolach. Ten model przedłużacza konsoli wyróżnia możliwość zastosowania do obsługi klawiatury i myszy podłączanych przez port USB. Obie konsole (lokalna i zdalna) posiadają po 2 gniazda żeńskie USB typu A. **Podstawowe informacje:**

- złącza klawiatury: jednostka lokalna - 1 x USB A żeńskie oraz 1 x USB B żeńskie, jednostka zdalna - 1 x USB A żeńskie,
- złącza myszy: jednostka lokalna - 1 x USB A żeńskie oraz 1 x USB B żeńskie, jednostka zdalna - 1 x USB A żeńskie,
- złącza video: jednostka lokalna - 1 x HDB męskie, 1 x HDB 15 żeńskie, jednostka zdalna - 1 x HDB 15 żeńskie,
- złącza audio: jednostka lokalna - 2 x gniazda mini jack 3,5mm, jednostka zdalna - 2 x gniazda mini jack 3,5mm,
- złącza sieciowe (połączenie pomiędzy jednostkami): RJ45 x 2 (po jednym na jednostce lokalnej i zdalnej),
- rozdzielczość video: 1920 x 1200 @ 60Hz (dla dystansu do 30m) lub 1600 x 1200 @ 60Hz (dla dystansu 150m),
- automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału (ASC),
- klawisz funkcyjny jednostki lokalnej: przełącznik trybu pracy - tylko konsola lokalna/automatycznie dostęp do systemu z obu konsol,
- obudowa: metalowa,
- ochrona przeciwprzepięciowa 8KV/15KV ESD,
- wymiary każdej z jednostek: 200 x 80 x 25mm,
- waga każdej z jednostek: 490 g.

Zestaw składa się z:

- 1 x jednostka lokalna, 1 x jednostka zdalna,
- 1 kabel KVM USB o długości 1,8 m,
- 2 x zasilacze sieciowe: dla jednostki lokalnej i zdalnej,
- 1 uchwyt do montażu w szafie teleinformatycznej,

- 2 kable uziemiające,
- instrukcja obsługi.

Praca z tym urządzeniem nie wymaga instalacji oprogramowania czy sterowników. Kod PLU: __1993__