Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:12

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-1784a-cs1784a-dvi-p-932.html

Przełącznik KVM ATEN CS-1784A / CS1784A DVI



Cena brutto	**1 255,00 zł**
Cena netto	**1 020,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**2445**
Kod producenta	**CS1784A**
Kod EAN	**4710423775152**
Producent	**Aten**

Opis produktu

Przełącznik KVM ATEN KVMP CS-1784A / CS1784A
pozwala na obsługę do 4 komputerów przy pomocy jednej konsoli (klawiatura - mysz - monitor DVI). Przełącznik obsługuje monitory DVI, a w tym również monitory 3D 120Hz. Dodatkowym elementem wyróżniającym ten przełącznik jest wbudowany 2-portowy hub USB 2.0 oraz obsługa dźwięku w systemie 2.1. Dzięki wbudowanemu hubowi USB 2.0 możliwe jest proste dzielenie dostępu do urządzeń USB, które powinny być dostępne dla komputerów obsługiwanych przez przełącznik. Dodatkowo na przednim panelu przełącznika zostały umieszczone dodatkowe gniazda mini jack pozwalające na podłączenie słuchawek z mikrofonem.

Podstawowe informacje:
emulacja klawiatury: USB
emulacja myszy: USB,
złącza klawiatury: 1 x USB żeńskie - dla konsoli,
złącza myszy: 1 x USB żeńskie - dla konsoli,
złącza video: 1 x DVI żeńskie - dla monitora konsoli,
złącza audio (głośniki): 1 x gniazdo jack żeńskie - konsola, 4 x gniazda jack żeńskie - komputery,
złącza audio (mikrofon): 1 x gniazdo jack żeńskie - konsola, 4 x gniazda jack żeńskie - komputery,
złącza audio na przodzie przełącznika (słuchawki/mikrofon): 2 x gniazda jack żeńskie,
złącza USB 2.0: 2 x USB żeńskie (wbudowany hub USB 2.0),
złącza DVI: 1 x żeńskie dla monitora konsoli, 4 x żeńskie dla komputerów,
złącza USB: 4 x żeńskie typu B dla obsługi klawiatury i myszy oraz huba USB,
rozdzielczość video: 2560 x 1600 @60Hz (Dual Link), 1920 x 1200@60Hz (Single Link),
obsługa monitorów LCD 120Hz i 3D,
obsługa rozdzielczości panoramicznych,
przełączanie pomiędzy podłączonymi komputerami poprzez: kombinację klawiszy, przyciski na przednim panelu oraz za pomocą myszy (nowość),
możliwość niezależnego przełączania sygnału audio i podłączonych urządzeń peryferyjnych, niezależnie od aktualnego przełączania pomiędzy komputerami,
obsługa Power on detection - automatyczne przełączanie na aktualnie włączony komputer w przypadku wyłączenia aktywnego komputera (nowość),
lepsza obsługa klawiatur - również tych multimedialnych i dedykowanych dla graczy,
wbudowana funkcja Auto Scan (o zmiennym interwale w zakresie od 1 do 99 sekund) - ułatwia monitorowanie stanu podłączonych komputerów,
możliwość aktualizacji firmware'u,
obudowa: metalowa z plastikowymi osłonami ułatwiającymi ustawianie przełącznika jeden na drugim,
wymiary (bez kabli): 270 x 87 x 55 mm (długość x szerokość x wysokość),
waga: 930g.

W zestawie z przełącznikiem znajduje się:
4 dedykowane kable KVM o długości 1,8m z obsługą mikrofonu i głośników w systemie 2.1,
1 konwerter USB - PS/2 po podłączenia klawiatury i myszy PS/2 w ramach konsoli przełącznika,
kabel do aktualizacji firmware'u,
dedykowany zasilacz.
Praca z przełącznikiem nie wymaga instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.

Kompatybilne kable:
- 2L-7D02UD (1.8m), 2L-7D03UD (3m), 2L-7D05UD (5m).

Do pobrania:
Podręcznik użytkownika w języku angielskim (plik PDF)
Wielojęzyczna instrukcja szybkiej instalacji (plik PDF) Kod PLU: __0338__