

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/przelacznik-kvm-aten-cubi-q-cs-1794-cs1794-hdmi-p-639.html>

Przełącznik KVM ATEN CubiQ CS-1794 / CS1794 HDMI



Cena brutto	1 302,00 zł
Cena netto	1 058,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1907
Kod producenta	CS1794
Kod EAN	4710423775718
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM ATEN KVMP CubiQ CS-1794 / CS1794

to nowoczesny przełącznik rodziny CubiQ pozwalający na obsługę do 4 komputerów czy innych źródeł sygnału HDMI przy pomocy jednej konsoli: klawiatura + mysz i monitor HDMI. Przełączanie źródeł sygnału jest możliwe poprzez przyciski z panela czołowego przełącznika lub poprzez kombinacje klawiszy na klawiaturze. Obsługiwany jest również tor audio przy zachowaniu najwyższych parametrów Dolby True HD i DTS HD Master Audio.

Podstawowe informacje:

- # emulacja klawiatury: USB
- # emulacja myszy: USB,
- # złącza klawiatury: 1 x USB żeńskie - dla konsoli,
- # złącza myszy: 1 x USB żeńskie - dla konsoli,
- # złącza video: 1 x HDMI żeńskie - dla monitora konsoli oraz 4 x HDMI żeńskie - dla komputerów,
- # złącza USB: 4 x żeńskie typu B dla obsługi klawiatury i myszy oraz huba USB - do podłączenia do komputerów,
- # złącza audio (głośnik): 1 x gniazdo jack żeńskie - konsola , 4 x gniazda jack żeńskie - komputery,
- # złącza audio (mikrofon): 1 x gniazdo jack żeńskie - konsola , 4 x gniazda jack żeńskie - komputery,
- # złącza audio na przodzie przełącznika (słuchawki/mikrofon): 2 x gniazda jack żeńskie,
- # złącza USB 2.0: 2 x USB żeńskie (wbudowany hub USB 2.0 - jedno na przednim panelu a drugie z tyłu obudowy),
- # w pełni zgodny ze standardem HDMI 1.3a oraz HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection),
- # Video DynaSync™ - zapamiętuje ustawienia monitora EDID (Extended Display Identification Data) dla zoptymalizowania rozdzielczości obrazu,
- # obsługa audio w standardzie Dolby True HD i DTS HD Master Audio,
- # obsługa formatów wyświetlania - 480i, 480p, 720p, 1080i i 1080p (HDTV)/ 1920 x 1200 (DVI),
- # obsługa monitorów panoramicznych,
- # automatyczne przełączenie na aktywne źródło sygnału po wyłączeniu aktualnie wybranego (power on detection),
- # przełączanie pomiędzy podłączonymi komputerami poprzez: kombinację klawiszy, przyciski na przednim panelu,
- # możliwość niezależnego przełączania sygnału audio i podłączonych urządzeń peryferyjnych, niezależnie od aktualnego przełączania pomiędzy komputerami,
- # wbudowana funkcja Auto Scan (o zmiennym interwale w zakresie od 1 do 99 sekund) - ułatwia monitorowanie stanu podłączonych komputerów,
- # możliwość aktualizacji firmware'u,
- # wymiary (bez kabli): 265 x 73 x 45 mm (długość x szerokość x wysokość),
- # waga: 530g.

W zestawie z przełącznikiem znajduje się:

- # 4 dedykowane zestawy kabli do podłączenia komputerów,
- # 1 konwerter USB - PS/2 po podłączenia klawiatury i myszy PS/2 w ramach konsoli przełącznika,

kabel do aktualizacji firmware'u,

dedykowany zasilacz.

Praca z przełącznikiem nie wymaga instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. Kod PLU: __1301__