

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/przelacznik-kvm-hdmi-2x2-4k60hz-3x-usb-a-31-gen1-1x-usb-c-usb-31-gen1-digitus-ds-12856-p-8413.html>

Przełącznik KVM HDMI 2x2 4K@60Hz 3x USB-A 3.1 Gen1 1x USB-C USB 3.1 Gen1 Digitus DS-12856



Cena brutto	342,10 zł
Cena netto	278,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10499
Kod producenta	DS-12856
Kod EAN	4016032506577
Producent	Digitus

Opis produktu

Przełącznik/Switch KVM HDMI 2x2 UHD 4K@60Hz 3x USB-A 3.1 Gen1 1x USB-C USB 3.1 Gen1 Audio Core Line Digitus model DS-12856

umożliwia jednoczesne sterowanie dwoma komputerami obsługującymi HDMI z podwójnym wyjściem wyświetlacza - idealne rozwiązanie dla stacji roboczych z dwoma monitorami. Przełączanie między systemami odbywa się bez wysiłku za pomocą przycisku lub dołączonego przewodowego pilota zdalnego sterowania. Oprócz obsługi rozdzielczości do 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDR i HDCP, przełącznik oferuje również rozszerzone opcje połączeń dla urządzeń peryferyjnych USB. Trzy porty USB-A 3.0 i jeden port USB-C 3.0 umożliwiają współdzielenie urządzeń pamięci masowej, drukarek lub urządzeń wejściowych z szybkością transmisji danych do 5 Gbit/s. Uwaga: W przypadku korzystania z zewnętrznych dysków twardych lub SSD o wyższym poborze mocy, zaleca się użycie dodatkowego zasilacza 5V/2A (brak w zestawie). Zintegrowane wyjście audio 3,5 mm zapewnia czysty dźwięk stereo. Zasilanie jest dostarczane przez USB-C; opcjonalne złącze zewnętrznego zasilacza jest dostępne dla urządzeń o wyższym zapotrzebowaniu na energię.

Podstawowe informacje:

- przełącznik KVM z obsługą dwóch HDMI dla 2 monitorów na PC,
- proste przełączanie za pomocą przełącznika urządzenia lub pilota z podstawą magnetyczną,
- dwa wejścia i wyjścia HDMI na system - idealne rozwiązanie dla stacji roboczych z podwójnym widokiem,
- koncentrator USB 3.0 z 3x USB-A + 1x USB-C dla urządzeń peryferyjnych (do 5 Gbit/s),
- Plug&Play - nie wymaga dodatkowego oprogramowania,
- zasilanie przez USB lub opcjonalnie przez zasilacz sieciowy 5V/2A.

Specyfikacja:

- wejścia: 2x HDMI (dla dwóch urządzeń), 2x USB-C 3.0 (dane/sterowanie),
- wyjścia: 2x HDMI (pojedynczy wyświetlacz), 3x USB-A 3.0 (do 5 Gb/s), 1x USB-C 3.0 (do 5 Gb/s), 1x audio 3,5 mm,
- przepustowość wideo: do 6,0 Gbit/s na kanał / 18 Gbit/s łącznie,
- sterowanie: przełączanie za pomocą przycisku na urządzeniu lub za pomocą pilota zdalnego sterowania (1,5 m, magnetyczny),
- rozdzielczość wideo: do 4K@60Hz (YUV 4:4:4), obsługa HDR, kompatybilność z 3D,
- dźwięk: Stereo (3,5 mm), DTS, Dolby Digital, TrueHD,
- obsługiwane formaty: LPCM, DTS, Dolby Digital, HDCP 1.4 / 2.2,
- materiał obudowy: aluminiowa obudowa zapewniająca stabilność i chłodzenie,
- wymiary: 135 x 60 x 30 mm,
- waga: 227 g,

- zasilanie: przez USB-C (DC 5V), opcjonalny zasilacz 5V/2A zalecany dla energochłonnych urządzeń USB.

Zawartość opakowania:

- 1x przełącznik KVM USB-C 3.0 Dual HDMI, 2-portowy,
- 2x kabel USB-A do USB-C 3.0 do transmisji danych (1,5 m),
- 1x kabel zasilający USB-A do USB-C (1 m),
- 1x pilot zdalnego sterowania z podstawą magnetyczną (1,5 m),
- 1x skrócona instrukcja obsługi.