

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/przelacznik-kvm-kvmp-aten-cs-1716a-cs1716a-p-592.html>

Przełącznik KVM / KVMP ATEN CS-1716A / CS1716A



Cena brutto	1 807,00 zł
Cena netto	1 469,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2379
Kod producenta	CS1716A
Kod EAN	4710423775329
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM / KVMP ATEN CS-1716A / CS1716A

pozwała na obsługę do 16 komputerów przy pomocy jednej konsoli (klawiatura - mysz - monitor) - w przypadku bezpośredniego podłączenia do przełącznika. Natomiast w sytuacji kolejnego łączenia (daisy chain) przełączników tego samego typu (poprzez specjalne złącze i dedykowane kable) - istnieje możliwość obsługi aż do 512 komputerów przy pomocy jednej konsoli (klawiatura - mysz - monitor). W ten sposób przełącznik ten może być podstawą do budowy typowej serwerowni - umożliwiają stopniową jej rozbudowę w miarę potrzeby poprzez proste 'podpinanie' kolejnych przełączników do już istniejącej instalacji.

Podstawowe informacje:

- # emulacja klawiatury: USB, PS/2
 - # emulacja myszy: USB, PS/2,
 - # złącza zintegrowane + adapter kablowy do podłączenia monitora oraz klawiatury i myszy konsoli (PS/2 lub USB),
 - # złącza zintegrowane: 16 x 15-pinowe żeńskie do podłączenia kabli zintegrowanych dla komputerów,
 - # złącza 'daisy chain': 1 x 25-pinowe żeńskie, 1 x 25-pinowe męskie - do kolejnego łączenia przełączników tego samego typu,
 - # rozdzielczość video: 2048 x 1536 (maksymalna), obsługa DDC2B,
 - # automatyczne wykrywanie interfejsu: PS/2 lub USB,
 - # Hot pluggable - możliwość podłączenia / odłączenia komputerów bez wyłączenia zasilania,
 - # dwustopniowa zabezpieczenie hasłem: autoryzacja użytkownika (do 4 kont) dla podglądu/zarządzania komputerami oraz konto administratora, wszystkie konta z indywidualnymi profilami,
 - # przełączanie pomiędzy podłączonymi komputerami poprzez: przyciski na przednim panelu, kombinacje klawiszy oraz menu ekranowe OSD,
 - # wbudowana funkcja Auto Scan (o zmiennym interwale w zakresie od 1 do 255 sekund) - ułatwia monitorowanie stanu podłączonych komputerów,
 - # możliwość aktualizacji firmware'u poprzez dedykowany port + kabel (w komplecie),
 - # port USB na przednim panelu - umożliwia podłączanie peryferiów USB i udostępnianie ich komputerom podłączonym do przełącznika,
 - # obudowa: metalowa z możliwością montażu w szafie 19" (1U),
 - # obsługa systemów: Windows 2000/XP/Vista/7, Linux, Mac, Sun,
 - # wymiary (bez kabli): 433 x 160 x 44 mm (długość x szerokość x wysokość),
 - # waga: 2850g,
 - # w zestawie: 2 kable podłączeniowe o długości 1,8m, uchwyty mocujące do szafy 19", kabel uziemiający, zasilacz, dedykowany kabel do aktualizacji firmware'u oraz adapter konsoli.
- Praca z przełącznikiem nie wymaga instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.

Kompatybilne kable:

kable do łączenia przełączników: 2L-1700 (0.6m), 2L-1701 (1.8m),

PS/2: 2L-5201P (1.2m), 2L-5202P (1.8m), 2L-5203P (3.0m), 2L-5206P (6.0m), 2L-5702P (1.8m),
USB: 2L-5201U (1.2m), 2L-5202U (1.8m), 2L-5203U (3.0m), 2L-5205U (5.0m).

Do pobrania:

[Instrukcja obsługi w j. angielskim \(plik PDF - ok. 1,3 MB\)](#)

[Wielojęzyczna instrukcja szybkiej instalacji \(plik PDF - ok. 7,5 MB\)](#) Kod PLU: __0347__