

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/przelacznik-kvm-on-the-net-aten-cs-1708i-cs17108i-p-642.html>

Przełącznik KVM on the NET ATEN CS-1708I / CS17108I



Cena brutto	2 928,00 zł
Cena netto	2 380,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2409
Kod producenta	CS1708I
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM on the NET ATEN CS-1708I / CS17108I

pozwała na obsługę do 8 komputerów przy pomocy jednej konsoli (klawiatura - mysz - monitor) - w przypadku bezpośredniego podłączenia do przełącznika. Natomiast w sytuacji kolejnego łączenia (daisy chain) zgodnego przełącznika (poprzez specjalne złącze i dedykowane kable) - istnieje możliwość obsługi aż do 128 komputerów przy pomocy jednej konsoli (klawiatura - mysz - monitor). W ten sposób przełącznik ten może być podstawą do budowy typowej serwerowni - umożliwiając stopniową jej rozbudowę w miarę potrzeby poprzez proste 'podpinanie' kolejnych przełączników do już istniejącej instalacji. Dodatkowo przełącznik posiada wbudowany moduł umożliwiający dostęp poprzez sieć (over IP), dzięki czemu możliwe jest zarządzanie komputerami podpiętymi do tego przełącznika z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Podstawowe informacje:

- # emulacja klawiatury: USB, PS/2
- # emulacja myszy: USB, PS/2,
- # złącza zintegrowane + adapter kablowy do podłączenia monitora oraz klawiatury i myszy konsoli (PS/2 lub USB),
- # złącza zintegrowane: 8 x 15-pinowe żeńskie do podłączenia kabli zintegrowanych dla komputerów,
- # złącza 'daisy chain': 1 x 25-pinowe męskie - do kolejnego łączenia przełącznika KVM,
- # rozdzielczość video: 2048 x 1536 (maksymalna dla pracy lokalnej), obsługa DDC2B,
- # rozdzielczość video: 1600 x 1200 (maksymalna dla pracy zdalnej),
- # automatyczne wykrywanie interfejsu: PS/2 lub USB,
- # Hot pluggable - możliwość podłączania / odłączania komputerów bez wyłączenia zasilania,
- # dwustopniowa zabezpieczenie hasłem: autoryzacja użytkownika (do 4 kont) dla podglądu/zarządzania komputerami oraz konto administratora, wszystkie konta z indywidualnymi profilami,
- # przełączanie pomiędzy podłączonymi komputerami poprzez: przyciski na przednim panelu, kombinacje klawiszy oraz menu ekranowe OSD,
- # wbudowana funkcja Auto Scan (o zmiennym interwale w zakresie od 1 do 255 sekund) - ułatwia monitorowanie stanu podłączonych komputerów,
- # możliwość aktualizacji firmware'u poprzez dedykowany port + kabel (w komplecie),
- # port USB na przednim panelu - umożliwia podłączanie peryferiów USB i udostępnianie ich komputerom podłączonym do przełącznika,
- # dwustopniowa zabezpieczenie hasłem: autoryzacja użytkownika (do 64 kont) dla podglądu/zarządzania komputerami oraz konto administratora, wszystkie konta z indywidualnymi profilami,
- # obsługa do 32 jednoczesnych logowań,
- # transmisja dla klawiatury, myszy i obrazu szyfrowana z wykorzystaniem RC4 128-bit,
- # dla pracy zdalnej wymagana przeglądarka obsługująca SSL 128-bit,
- # autentykacja pracy zdalnej ze wsparciem dla: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory,
- # oprogramowanie klienckie dla Windows oraz bazujące na Javie,
- # wbudowany system komunikacyjny typu chat (Message Board) umożliwiający komunikację pomiędzy aktualnie

zalogowanymi użytkownikami, a także przejęcie wyłącznej kontroli nad instalacją KVMa,
system tworzenia kopii zapasowej i odtwarzania konfiguracji i ustawień kont użytkowników,
włączanie/wyłączanie dostępu przez przeglądarkę,
obudowa: metalowa z możliwością montażu w szafie 19" (1U),
obsługa systemów: Windows 2000/XP/Vista/7, Linux. Mac, Sun,
wymiary (bez kabli): 433 x 160 x 44 mm (długość x szerokość x wysokość),
waga: 2810g,
w zestawie: 2 kable podłączeniowe o długości 1,8m, uchwyty mocujące do szafy 19", kabel uziemiający, zasilacz,
dedykowany kabel do aktualizacji firmware'u oraz adapter konsoli.
Praca z przełącznikiem nie wymaga instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.

Kompatybilne kable:

kable do łączenia przełączników: 2L-1700 (0.6m), 2L-1701 (1.8m),
PS/2: 2L-5201P (1.2m), 2L-5202P (1.8m), 2L-5203P (3.0m), 2L-5206P (6.0m), 2L-5702P (1.8m),
USB: 2L-5201U (1.2m), 2L-5202U (1.8m), 2L-5203U (3.0m), 2L-5205U (5.0m).

Do pobrania:

[Instrukcja obsługi w j. angielskim \(plik PDF - ok. 4,2 MB\)](#)

[Wielojęzyczna instrukcja szybkiej instalacji \(plik PDF - ok. 9,9 MB\)](#) Kod PLU: __1640__