Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:36

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/punkt-dostepowy-tp-link-cpe605-1xlan-zewnetrzny-5ghz-p-5325.html



Punkt dostępowy TP-Link CPE605 1xLAN zewnętrzny 5GHz

Cena brutto	**256,20 zł**
Cena netto	**208,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**7466**
Kod producenta	**CPE605**
Kod EAN	**6935364089887**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Punkt dostępowy TP-Link CPE605 1xLAN zewnętrzny 5GHz
zapewnia precyzyjne kierowanie wiązki oraz większą odporność na opóźnienia i zakłócenia. Profesjonalne osiągi połączone z łatwością użytkowania sprawiają, że CPE605 jest doskonałym urządzeniem do użytku zewnętrznego, zapewniającym transmisję bezprzewodową na długie dystanse. Pharos Control to oprogramowania pozwalające na zarządzanie wszystkimi punktami dostępowymi CPE605 w sieci z jednego komputera. Funkcje takie jak wykrywanie urządzeń, monitor statusu, aktualizacja oprogramowania oraz zarządzania siecią mogą być obsługiwane za pomocą programu Pharos Control. Przyjazny użytkownikowi, webowy system zarządzania PharOS pozwala na dostęp do bardziej szczegółowych ustawień urządzenia.
Podstawowe informacje:

- do 150Mb/s prędkości transmisji bezprzewodowej w paśmie 5GHz,
- kierunkowa antena 23dBi o wysokim zysku z dedykowanym metalowym reflektorem, idealna do transmisji na długie dystanse,
- precyzyjne kierowanie wiązki, większa odporność na opóźnienia i zakłócenia,
- innowacyjne elementy zatrzaskowe usprawniają montaż, mocna konstrukcja zapewnia stabilność urządzenia nawet w warunkach silnego wiatru,
- odporna na warunki środowiskowe obudowa z certyfikatem IP65, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15KV oraz ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6000V,
- technologia TP-Link Pharos MAXtream TDMA poprawia wydajność przesyłu i zmniejsza opóźnienia w transmisji,
- centralny system zarządzania - Pharos Control,
- obsługa pasywnego PoE zapewnia elastyczność rozmieszczenia i prostą instalację urządzenia.

Właściwości transmisji:

- standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11a/n,
- opatentowane protokoły: tryb TDMA (przy włączonym Pharos MAXtream),
- prędkość sieci bezprzewodowej: do 150Mb/s (40MHz, Dynamicznie), do 72,2Mb/s (20MHz, Dynamicznie), do 36,1Mb/s (10MHz, Dynamicznie), do 18,05Mb/s (5MHz, Dynamicznie),
- częstotliwość pracy: 5,15~5,85GHz,
- EIRP: maks. 23dBm (możliwość zmiany mocy z dokładnością do 1dBm).

Cechy sprzętowe:

- porty: 1 ekranowany port Ethernet 10/100Mb/s (LAN/PoE) 1 przycisk Reset,
- procesor: procesor Qualcomm 560MHz, MIPS 74Kc,
- pamięć: 64MB DDR2 RAM,8MB Flash,
- zysk anteny: 23dBi,
- szerokość wiązki anteny: 7°(azymut), 10°(elewacja),

- ochrona: przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15KV, przed wyładowaniami atmosferycznymi 6000V,
- obudowa: materiał - odporny plastik PC do użytku zewnętrznego, certyfikat odporności na wodę i kurz IP65,
- wymiary: 350 x 255 x 207 mm,
- zasilanie: pasywne PoE przez LAN (+4,5pinowe; -7,8pinowe), napięcie: 16-27VDC.

Funkcje oprogramowania:

- IPv6: tak,
- konfiguracja sieci: WAN - statyczny/dynamiczny/PPPoE/L2TP/PPTP, LAN - statyczny/dynamiczny/DHCP, przekierowywanie - ALG/UPnP/Serwer wirtualny/Port Trigger, zabezpieczenia - zapora sieciowa SPI/zatrzymywanie pakietów Ping/ochrona DOS, kontrola dostępu, routing statyczny, kontrola przepustowości, wiązanie adresów IP i MAC,
- konfiguracja sieci bezprzewodowej: technologia Pharos MAXtream TDMA, szerokość kanału: 5/10/20/40MHz, automatyczny wybór kanału, kontrola siły transmisji, dynamiczny wybór częstotliwości (DFS), włączanie/Wyłączanie WDS, zabezpieczenia - WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), 64/128/152-bitowe szyfrowanie WEP, włączanie/wyłączanie rozgłaszania SSID, Multi-SSID z tagowaniem VLAN (tylko w trybie AP), ustawienia Distance/ACK Timeout, filtrowanie po adresach MAC, zaawansowane ustawienia Wi-Fi - interwał Beacon/Próg RTS/Próg fragmentacji/Interwał DTIM /Izolacja AP/Krótki GI/Multimedia Wi-Fi, daleki zasięg PtP,
- narzędzia systemowe: wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego - siła sygnału/szum/CCQ transmisji/procesor/pamięć, monitory - przepustowość/stacje/interfejsy/ARP/trasy/WAN/DHCP, analiza spektrum, test prędkości, ping, traceroute, ustawianie anteny,
- optymalizacje systemu: IGMP Snooping/Proxy zoptymalizowane dla aplikacji multicast,
- zarządzanie: wykrywanie i zarządzanie urządzeniami przez aplikację Pharos Control, zarządzanie webowe przez HTTP/HTTPS, log systemowy, agent SNMP(v2c), Ping Watch Dog, dynamiczny DDNS, serwer SSH.

Kod PLU: __5788__