Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 01:13

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/punkt-dostepowy-tp-link-eap110-1xlan-sufitowy-p-3220.html



Punkt dostępowy TP-Link EAP110 1xLAN sufitowy

Cena brutto	**171,10 zł**
Cena netto	**139,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**4973**
Kod producenta	**EAP110**
Kod EAN	**6935364091620**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Punkt dostępowy TP-Link EAP110
to wydajne, bezprzewodowe urządzenie klasy biznesowej. Urządzenie EAP110 korzysta ze standardu Wi-fi 802.11n, zapewnia także prędkości połączenia bezprzewodowego dochodzące do 300Mb/s. Dzięki chipsetom Qualcomm Atheros 560MHz, EAP zapewnia niesamowity zasięg sieci oraz niezawodność jej działania.

Podstawowe icechy:
Oprogramowanie zarządzające* pozwalają na centralne zarządzenie siecią bezprzewodową,
Obsługa pasywnego PoE,
Łatwość montażu na ścianie lub na suficie,
Prędkość bezprzewodowa do 300Mb/s pozwala na stabilny przesył danych,
Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej,
Szyfrowanie WPA/WPA2-Enterprise, serwer RADIUS 802.1X oraz wykrywanie nieautyrozowanych punktów dostępowych zapewniają bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej,
Funkcja Multi-SSID pozwala na stworzenie wielu sieci bezprzewodowych dla różnych użytkowników,
Równoważenie obciążenia pasma zapewnia komfort pracy przy dużej liczbie użytkowników,
Kompatybilność z urządzeniami pracującymi w standardach 802.11 b/g/n,
Zastosowane materiały LSOH spełniają normę UL2043,
Wiele trybów pracy pozwala na odpowiednie dostosowanie urządzenia do warunków,
Funkcja QoS pozwala na ustalenie priorytetu pakietów, które powinny mieć pierwszeństwo w sieci.

Specyfikacja:
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,
Częstotliwość pracy: 2,4-2,4835GHz,
Prędkość transmisji: 11n: Do 300Mbps(dynamiczna), 11g: Do 54Mbps(dynamiczna), 11b: Do 11Mbps(dynamiczna),
Czułość odbiornika: 300M: -71dBm@10% PER, 150M: -75dBm@10% PER, 54M: -78dBm@10% PER, 11M: -93dBm@8% PER, 6M: -92dBm@10% PER, 1M: -96dBm@8% PER,
Funkcje transmisji bezprzewodowej: Multi-SSID (Do 8 SSID), Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Automatyczny wybór kanału, Kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), Równoważenie pasma, Harmonogram, Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta # Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Filtrowanie adresów MAC, Izolacja klientów sieci bezprzewodowej, Mapowanie SSID do VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK,
Moc transmisji: CE: <20dBm, FCC: <26dBm.
ZARZĄDZANIE
Oprogramowanie EAP Controller: Tak,
Powiadomienia e-mail: Tak,
Wyłącznik diod: Tak,

Kontrola dostępu po adresach MAC: Tak,
SNMP: v1,v2c,
Dziennik systemowy: Lokalne i zdalne,
Telnet: Tak,
Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS.

CECHY SPRZĘTOWE

Porty: 1 port Fast Ethernet (RJ-45) (obsługuje pasywne PoE),
Przyciski: Reset,
Pobór prądu: 2,8W,
Wymiary: 189,4 ×172,3 × 29,5 mm ,
Typ anteny: 2 wewnętrzne anteny dookólne 3dBi,
Montaż: na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy),
Zabezpieczenia fizyczne: Gniazdo blokujące Kensington,
Watchdog: Tak.

Zawartość opakowania: EAP110, Adapter do Pasywnego PoE, Kabel zasilający, Zestaw montażowy, Instrukcja instalacji. Kod PLU: __3808__