

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/punkt-dostepowy-tp-link-eap110-outdoor-1xlan-zewnetrzny-p-4112.html>



Punkt dostępowy TP-Link EAP110-Outdoor 1xLAN zewnątrzny

Cena brutto	221,60 zł
Cena netto	180,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5877
Kod producenta	EAP110-OUTDOOR
Kod EAN	6935364097752
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Punkt dostępowy TP-Link EAP110-Outdoor 1xLAN zewnętrzny

to bezprzewodowy, zewnętrzny punkt dostępowy w standardzie N300. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytku na zewnątrz budynków i zoptymalizowane do realizacji transmisji na długie dystanse.

Podstawowe cechy:

- # Zaprojektowany z myślą o użytku na zewnątrz budynków,
- # Prędkość transmisji bezprzewodowej do 300Mb/s z technologią 2x2 MIMO,
- # System zoptymalizowany pod kątem transmisji na długie dystanse,
- # Obudowa odporna na warunki środowiskowe,
- # Obsługa pasywnego PoE,
- # Oprogramowanie zarządzające Auranet pozwalają na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową,
- # Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej.

Specyfikacja:

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- # Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n/g/b,
- # Częstotliwość pracy: 2,4GHz,
- # Prędkość transmisji: 11n: Do 300Mbps(dynamiczna), 11g: Do 54Mbps(dynamiczna), 11b: Do 11Mbps(dynamiczna),
- # Funkcje transmisji bezprzewodowej: Multi-SSID (Do 8 SSID), Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Automatyczny wybór kanału, Kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), Równoważenie pasma, Kontrola przepustowości, Harmonogram resetowania, Harmonogram sieci bezprzewodowej, Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta,
- # Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Kontrola dostępu, Filtrowanie adresów MAC, Izolacja klientów sieci bezprzewodowej, Mapowanie SSID do VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK.

ZARZĄDZANIE

- # Auranet Controller Software: Tak,
- # Powiadomienia e-mail: Tak,
- # Wyłącznik diod: Tak,
- # Kontrola dostępu po adresach MAC: Tak,
- # SNMP: Tak,
- # Dziennik systemowy: Tak,
- # Telnet: Tak,
- # Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS,
- # L3 Management: Tak,
- # Multi-site Management: Tak,
- # Management VLAN: tak.

CECHY SPRZĘTOWE

- # Porty: 1 port Fast Ethernet (RJ-45) (obsługuje pasywne PoE),
- # Przyciski: Reset,
- # Zasilanie: Pasywne PoE lub zewnętrzny zasilacz 24VDC/0,6A,
- # Pobór mocy: 6,3 W,
- # Wymiary: 209 × 95 × 42,6 mm,
- # Typ anteny: 2*5dBi Zewnętrzne, dookólne, wodoodporne,
- # Montaż: na ścianie/słupie (dołączony zestaw montażowy),
- # Watchdog: Tak.

Zawartość opakowania: EAP110 zewnętrzny, Pasywny adapter PoE, Zestaw montażowy, Przewód zasilający, Wodoodporna gumowa wkładka, Wodoodporne anteny, Instrukcja szybkiej instalacji.

Do pobrania:

[Instrukcja obsługi w języku angielskim \(plik PDF\)](#)

[Instrukcja szybkiej instalacji w języku angielskim \(plik PDF\)](#) Kod PLU: __4510__