

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/punkt-dostepowy-tp-link-eap115-1xlan-sufitowy-p-4110.html>

Punkt dostępowy TP-Link EAP115 1xLAN sufitowy



Cena brutto	163,00 zł
Cena netto	132,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5871
Kod producenta	EAP115
Kod EAN	6935364096939
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Punkt dostępowy TP-Link EAP115

to bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie w standardzie N 300Mb/s. Auranet EAP115 został zaprojektowany tak, aby instalacja na ścianie lub suficie była jak najłatwiejsza. Zasilanie PoE umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli.

Podstawowe cechy:

- # Oprogramowanie zarządzające pozwala na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową
- # Przyjazny dla użytkownika tryb klastra pozwala na zarządzanie 24 urządzeniami (EAP115) bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania,
- # Obsługa zasilania PoE,
- # Łatwość montażu na ścianie lub na suficie,
- # Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej,
- # Multi-SSID pozwala na stworzenie podsieci dla różnych użytkowników,
- # Biznesowej klasy zabezpieczenia chronią sieć WiFi przed atakami.

Specyfikacja:

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- # Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,
- # Częstotliwość pracy: 2,4-2,4835GHz,
- # Prędkość transmisji: 11n: Do 300Mbps(dynamiczna), 11g: Do 54Mbps(dynamiczna), 11b: Do 11Mbps(dynamiczna),
- # Funkcje transmisji bezprzewodowej: Multi-SSID (Do 8 SSID), Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Automatyczny wybór kanału, Kontrola mocy transmisji, QoS(WMM), Równoważenie pasma, Harmonogram restartowania, Harmonogram sieci bezprzewodowej, Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta,
- # Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Kontrola dostępu, Filtrowanie adresów MAC, Izolacja klientów sieci bezprzewodowej, Mapowanie SSID do VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK.

ZARZĄDZANIE

- # Auranet Controller Software: Tak,
- # Cluster Mode: Tak,
- # Powiadomienia e-mail: Tak,
- # Wyłącznik diod: Tak,
- # Kontrola dostępu po adresach MAC: Tak,
- # SNMP: v1,v2c,
- # Dziennik systemowy: Lokalne i zdalne,
- # Telnet: Tak,
- # Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS,
- # Management VLAN: Tak.

CECHY SPRZĘTOWE

Porty: 1 Port Fast Ethernet (RJ-45) (obsługuje PoE IEEE802.3af),
Przyciski: Reset,
Zasilanie: PoE lub zewnętrzny zasilacz 12VDC/1A,
Pobór mocy: 5W,
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,
Wymiary: 180 x 180 x 47,5mm,
Typ anteny: 2 wewnętrzne anteny dookólne 3dBi,
Montaż: na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy),
Zabezpieczenia fizyczne: Gniazdo blokujące Kensington,
Watchdog: Tak.
Zawartość opakowania: EAP115, Zasilacz, Zestaw montażowy, Instrukcja instalacji. Kod PLU: __4511__