Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 13:34

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/punkt-dostepowy-tp-link-eap115-wall-1xlan-p-4111.html



Punkt dostępowy TP-Link EAP115-Wall 1xLAN

Cena brutto	**131,10 zł**
Cena netto	**106,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**5876**
Kod producenta	**EAP115-WALL**
Kod EAN	**6935364093457**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Punkt dostępowy TP-Link EAP115-Wall
to urządzenie o minimalistycznym wyglądzie, dlatego bez problemu wkomponuje się w każde pomieszczenie biurowe. Lekkości urządzeniu nadaje także obudowa, która ma zaledwie 11 mm grubości. Obsługa PoE w standardzie 802.3af eliminuje całkowicie dodatkowe okablowanie. Aby korzystać z urządzeń, wystarczy, że podłączysz istniejące już przewody Ethernet. Umieszczenie urządzenia EAP w każdym pomieszczeniu gwarantuje silny sygnał sieci i umożliwia gościom korzystanie z osobnej sieci bezprzewodowej.

Podstawowe cechy:
Konstrukcja urządzenia umożliwia łatwy montaż naścienny w standardowej obudowie instalacyjnej,
Kompaktowe rozmiary sprawiają, że urządzenie pasuje do każdego typu wnętrza,
Oprogramowanie zarządzające Auranet pozwala na centralne zarządzenie siecią bezprzewodową,
Obsługa pasywnego PoE (802.3af),
Zabezpiecznia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami,
Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej.

Specyfikacja:
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n/g/b,
Częstotliwość pracy: 2.4GHz,
Prędkość transmisji 11n: Do 300Mb/s (dynamiczna), 11g: Do 54Mb/s (dynamiczna), 11b: Do 11Mb/s (dynamiczna),
Funkcje transmisji bezprzewodowej: Multi-SSID (Do 8 SSID), Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Automatyczny wybór kanału, Kontrola mocy transmisji, QoS(WMM), Równoważenie pasma, Harmonogram restartowania, Harmonogram sieci bezprzewodowej, Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta # Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Kontrola dostępu, Filtrowanie adresów MAC, Izolacja klientów sieci bezprzewodowej, Mapowanie SSID do VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK.
ZARZĄDZANIE
Oprogramowanie EAP Controller: Tak,
Powiadomienia e-mail: Tak,
Wyłącznik diod: Tak,
Kontrola dostępu po adresach MAC: Tak,
SNMP: v1,v2c,
Dziennik systemowy: Lokalny i zdalny,
Telnet: Tak,
Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS,
L3 Management: Tak,
Multi-site Management: Tak,

Management VLAN: Tak.
CECHY SPRZĘTOWE
Porty: 2 porty 10/100Mb/s Ethernet (RJ-45),
Przyciski: Przycisk LED/Wi-Fi, RESET,
Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af),
Pobór mocy: 2.8 W,
Wymiary: 86,8 x 86,8 x 30,2 mm,
Typ anteny: 2 wewnętrzne anteny dookólne 1,8dBi,
Montaż: Montaż naścienny,
Watchdog: Tak.
Zawartość opakowania: EAP115-Wall, Instrukcja montażu, Wkręty montażowe.

Do pobrania:
Instrukcja obsługi w języku angielskim (plik PDF) Kod PLU: __4512__