Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 22:57

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/punkt-dostepowy-tp-link-eap245-1xlan-ac1750-sufitowy-p-4144.html



Punkt dostępowy TP-Link EAP245 1xLAN AC1750 sufitowy

Cena brutto	**475,30 zł**
Cena netto	**386,42 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**5873**
Kod producenta	**EAP245**
Kod EAN	**6935364096663**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Punkt dostępowy TP-Link EAP245 1xLAN AC1750 sufitowy
oferuje połączenie Wi-Fi 802.11ac nowej generacji i zaawansowanej technologii 3x3 MIMO pozwala na osiągnięcie niezrównanej jakości połączenia w obydwu pasmach. EAP245 zapewnia najlepszą jakość Wi-Fi, osiągając prędkości do 1,75Gb/s, jednocześnie 450 Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz 1300 Mb/s w paśmie 5GHz.

Podstawowe icechy:
Prędkości do 1750Mb/s łącznie w dwóch pasmach - 450Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz 1300Mb/s w paśmie 5GHz,
Oprogramowanie zarządzające pozwala na centralne zarządzenie siecią bezprzewodową złożoną z setek urządzeń,
Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej,
Zasilanie poprzez PoE (802.3at) oraz łatwość montażu pozwalają na dowolne umiejscowienie urządzenia,
Technologia sterowania pasmem automatycznie łączy urządzenia dwupasmowe z siecią 5GHz, aby uzyskać lepsze połączenie,
Równoważenie obciążenia pasma pozwala na obsłużenie dużej ilości połączeń jednocześnie.

Specyfikacja:
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/g/b/a,
Częstotliwość pracy: 2,4GHz oraz 5GHz,
Prędkość transmisji: 5GHz: Do 1300Mb/s, 2,4GHz: Do 450Mb/s,
Funkcje transmisji bezprzewodowej: Multi-SSID (Do 16 SSID, 8 dla każdego pasma, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Automatyczny wybór kanału, Kontrola mocy transmisji, QoS(WMM), Sterowanie pasmem, Równoważenie obciążenia pasma, Kontrola przepustowości, Harmonogram resetu, Harmonogram sieci bezprzewodowej, Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta,
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Kontrola dostępu, Filtrowanie adresów MAC, Izolacja klientów sieci bezprzewodowej, Mapowanie SSID do VLAN, Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK.
ZARZĄDZANIE
Oprogramowanie EAP Controller: Tak,
Powiadomienia e-mail: Tak,
Wyłącznik diod: Tak,
Kontrola dostępu po adresach MAC: Tak,
SNMP: Tak,
Dziennik systemowy: Lokalne i zdalne,
Telnet: Tak,
Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS,
L3 Management: Tak,
Multi-site Management: Tak,

Management VLAN: Tak.
CECHY SPRZĘTOWE
Porty: 1 gigabitowy port Ethernet (RJ-45) (ETH1 obsługuje PoE IEEE802.3at),
Przyciski: Reset,
Zasilanie: PoE lub zewnętrzny zasilacz 12VDC/1,5A,
Pobór mocy: 12,7 W,
Wymiary: 180*180*47.5mm,
Typ anteny: Wewnętrzne, dookolne, 2,4GHz: 3* 4dBi4, 5GHz: 3*5dBi,
Montaż: na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy),
Zabezpieczenia fizyczne: Gniazdo blokujące Kensington,
Watchdog: Tak.
Zawartość opakowania: EAP245, Zasilacz, Zestaw montażowy, Instrukcja instalacji.

Do pobrania:
Instrukcja obsługi w języku angielskim (plik PDF)
Instrukcja szybkiej instalacji w języku angielskim (plik PDF) Kod PLU: __4514__