

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/punkt-dostepowy-tp-link-eap615-wall-4xlan-p-6190.html>

Punkt dostępowy TP-Link EAP615-Wall 4xLAN



Cena brutto	388,70 zł
Cena netto	316,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8274
Kod producenta	EAP615-WALL
Kod EAN	4897098683606
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Bezprzewodowy naścienny punkt dostępowy WiFi 6 TP-Link model EAP615-Wall AX1800

oferuje zaawansowane funkcje sieci bezprzewodowej gwarantujące wyższą wydajność sieci i niższe opóźnienia. Zabezpiecz swoją sieć i jej dane przeciwko atakom typu Brute Force i Snoopingiem za pomocą szyfrowania WPA3 klasy Enterprise, autoryzacji poprzez portal i segregacją sieci dla Gości. Dzięki wsparciu PoE 802.3af/802.3at nie ma konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów w budynku. Wykorzystaj istniejące kable Ethernet i już możesz korzystać z urządzeń. Urządzenia przewodowe takie jak Telefony IP mogą być zasilane bez dodatkowych przewodów elektrycznych. Cztery porty (1 uplink + 3 downlink) przekazują dane o szybkości Gigabita. Jeden z portów wyjściowych oferuje funkcję PoE Pass-Through aby wyeliminować potrzebę zakładania kolejnego portu do zasilania. Dzięki łatwej w montażu konstrukcji, nie ma potrzeby spędzania czasu i wydawania pieniędzy na specjalistę który zainstaluje naszego EAP.

Podstawowe informacje:

- znakomita prędkość WiFi 6 - jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 1775 Mb/s,
- wysoka wydajność połączeń - gwarancja wyższej wydajności sieci i niższych opóźnień,
- cztery gigabitowe porty - 4 Gigabitowe porty Ethernet (1x Uplink i 3x Downlink), w tym jeden Downlink wspierający PoE Pass-Through zapewnia zasilanie przewodowemu urządzeniu,
- scentralizowane zarządzanie - integracja z platformą Omada SDN zapewnia dostęp w Chmurze i zarządzanie zdalne,
- bezpieczna sieć dla gości - do dyspozycji jest wiele metod uwierzytelniania (SMS/Facebook Wi-Fi/ Voucher, itp.) oraz liczne technologie, które chronią dostępu do sieci bezprzewodowych,
- prosty montaż i wsparcie PoE - konstrukcja zapewnia łatwość montażu dzięki kompatybilności z puszką instalacyjną 86mm oraz standardową puszką instalacyjną UE i USA oraz wsparciu zasilania PoE 802.3af/at.

Cechy sprzętowe:

- porty: uplink - 1 port Ethernet 10/100/1000 Mb/s; downlink - 3 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s (jeden port obsługuje PoE OUT. Funkcja ta wymaga obsługi standardu 802.3at PoE+, a maksymalna moc wyjściowa to 13 W),
- zabezpieczenia fizyczne: tak,
- przyciski: reset,
- zasilanie: PoE 802.3af/at,
- pobór mocy: EU - 10W (802.3at PoE, bez PoE Out),
- wymiary: 143 × 86 × 20 mm,
- antena: 2 anteny w dwóch pasmach - 2,4 GHz: 2x3 dBi; 5 GHz: 2x4 dBi,
- montaż: montaż naścienny.

Właściwości transmisji bezprzewodowej:

- standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a,
- częstotliwość pracy: 2,4 GHz i 5 GHz,
- prędkość transmisji: 5 GHz - do 1201 Mb/s; 2,4 GHz - do 574 Mb/s,
- funkcje transmisji bezprzewodowej:
 - 16 SSID(do 8 SSID na każdym paśmie),
 - wyłączanie sieci bezprzewodowej,
 - automatyczny wybór kanału,
 - kontrola mocy transmisji,
 - QoS (WMM),
 - płynny roaming,
 - Beamforming,
 - MU-MIMO,
 - limit prędkości,
 - równoważenie obciążenia pasma,
 - Airtime Fairness,
 - sterowanie pasmem,
 - harmonogram restartu,
 - harmonogram sieci bezprzewodowej,
 - RADIUS Accounting,
 - autoryzacja MAC,
 - statystyki sieci bezprzewodowej,
 - statyczne IP, dynamiczne IP,
- bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:
 - uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej,
 - kontrola dostępu,
 - filtrowanie adresów MAC,
 - izolacja klientów sieci bezprzewodowej,
 - VLAN,
 - wykrywanie nieautoryzowanych AP,
 - obsługa 802.1X,
 - szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise.

Zarządzanie:

- aplikacja Omada: tak,
- zarządzanie centralne: kontroler sprzętowy Omada (OC300, OC200), kontroler programowy Omada,
- dostęp do chmury: tak (poprzez kontroler OC300, OC200, lub kontroler programowy Omada),
- powiadomienia e-mail: tak,
- wyłącznik diod: tak,
- kontrola dostępu po adresach MAC: tak,
- SNMP: v1, v2c, v3,
- dziennik systemowy: lokalny i zdalny,
- SSH: tak,
- zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS,
- zarządzanie L3: tak,
- zarządzanie multi-site: tak,
- zarządzanie VLAN: tak,
- bezobsługowa konfiguracja ZTP: tak, wymaga kontrolera Omada.

Zawartość opakowania:

- EAP615-Wall,
- instrukcja instalacji,
- zestaw montażowy.

Kod PLU: __6560__