Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:35

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/punkt-dostepowy-tp-link-eap625-outdoor-hd-1xlan-ax1800-zewnetrzny-p-7997.html



Punkt dostępowy TP-Link EAP625-Outdoor HD 1xLAN AX1800 zewnętrzny

Cena brutto	**1 035,00 zł**
Cena netto	**841,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**10110**
Kod producenta	**EAP625-OUTDOOR HD**
Kod EAN	**4895252506327**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Bezprzewodowy wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy TP-Link model EAP625-Outdoor HD AX1800

to punkt dostępowy z WiFi 6. Dzięki najnowszym technologiom Wi-Fi 6, takim jak MU-MIMO i 1024 QAM, punkt dostępowy EAP625-Outdoor HD zapewnia prędkość osiągającą do 1,8 Gb/s. Dwie odłączalne, zewnętrzne anteny pasm sieci bezprzewodowych 5GHz i 2,4GHz zapewniają optymalny zasięg i dużą elastyczność dla Twojej sieci. OFDMA i MU-MIMO umożliwiają jednoczesne połączenia z wieloma urządzeniami klienckimi na dużych, otwartych przestrzeniach. Dzięki obudowie o klasie szczelności IP67, EAP625-Outdoor HD może pracować w nawet najtrudniejszych warunkach.

Podstawowe informacje:

- WiFi 6 o prędkości do 1,8Gb/s - 574 Mb/s w paśmie 2,4GHz + 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz,
- obsługa technologii WiFi 6 - 1024-QAM, OFDMA itp,
- możliwość połączenia ponad 1000 klientów,
- duży zasięg dzięki wzmacniaczowi o dużej mocy i 2 odłączalnym antenom,
- obudowa urządzenia o klasie szczelności IP67 sprawdzi się w warunkach panujących na zewnątrz budynku,
- zaawansowane funkcje - scentralizowane zarządzanie, Omada Mesh i płynny roaming,
- obsługuje 802.3at PoE i Pasywne PoE (adapter nie znajduje się w zestawie).

Cechy sprzętowe:

- porty: 1x Gigabitowy port Ethernet,
- przyciski: Reset,
- zasilanie:
  - 802.3at PoE,
  - 48V Pasywne PoE,
  - **Uwaga:** Adapter PoE nie znajduje się w zestawie.
- pobór mocy:
  - EU: 12.5W (802.3at PoE or Passive PoE),
  - US: 14.7W (802.3at PoE or Passive PoE),
- wymiary: 280,4 x 182,2 x 56,9 mm,
- anteny: 2 zewnętrzne, odłączalne, dwupasmowe anteny
  - 2,4 GHz: 3,0 dBi,
  - 5 GHz: 5,0 dBi,
- Bluetooth: tak,
- obudowa odporna na warunki atmosferyczne: IP67,

- montaż: montaż na słupie lub ścianie (elementy montażowe w zestawie).

Właściwości transmisji bezprzewodowej:

- liczba jednoczesnych klientów: 1020+,
- standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,
- częstotliwość pracy: 5 GHz i 2,4 GHz,
- prędkość transmisji:
    - 5 GHz: do 1201 Mb/s,
    - 2,4 GHz: do 574 Mb/s,
- funkcje transmisji bezprzewodowej:
    - Mesh,
    - płynny roaming,
    - automatyczny wybór kanału,
    - równoważenie obciążenia pasma,
    - sterowanie pasmem,
    - Beamforming,
    - Airtime Fairness,
    - Multi-SSID: 16 (8 dla każdego pasma),
    - statystyki sieci bezprzewodowej,
    - harmonogram sieci bezprzewodowej,
    - harmonogram restartów,
    - RADIUS Accounting,
    - uwierzytelnianie MAC,
    - statyczny/dynamiczny adres IP,
- bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:
    - VLAN,
    - kontrola dostępu,
    - wykrywanie nieautoryzowanych AP,
    - uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej,
    - maksymalna liczba Filtracji MAC: 4,000,
    - izolacja klientów sieci bezprzewodowej,
    - szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise,
    - obsługa 802.1X,
- moc transmisji: CE: < 20 dBm (2,4 GHz, EIRP), < 30 dBm (5 GHz, EIRP).

Zarządzanie:

- aplikacja Omada: tak,
- kopia i przywracanie ustawień: tak,
- aktualizacja oprogramowania przez stronę Web: tak,
- NTP: tak,
- scentralizowane zarządzanie:
    - kontroler sprzętowy Omada (OC300),
    - kontroler sprzętowy Omada (OC200),
    - kontroler programowy Omada,
    - kontroler Omada oparty na Chmurze,
- dostęp do chmury: tak, wymaga użycia Kontrolera OC300, Kontrolera OC200, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada,
- powiadomienia e-mail: tak,
- wyłącznik diod: tak,
- kontrola dostępu po adresach MAC: tak,
- SNMP: v1, v2c, v3,
- SSH: tak,
- zarządzanie przez przeglądarkę: tak.

Zawartość opakowania:

- EAP625-Outdoor HD,
- 2 odłączalne anteny,
- instrukcja instalacji,
- zestaw montażowy,
- zestaw uszczelniający.

Kod PLU: __8319__