

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/punkt-dostepowy-tp-link-eap720-1x-25gbit-be3600-sufitowy-p-8411.html>

Punkt dostępowy TP-Link EAP720 1x 2.5Gbit BE3600 sufitowy



Cena brutto	511,40 zł
Cena netto	415,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10538
Kod producenta	EAP720
Kod EAN	1210002608732
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Sufitowy punkt dostępowy Wi-Fi 7 TP-Link model EAP720 BE3600

zapewnia wielogigabitową wydajność dla szybkiego Wi-Fi. Obsługa zasilania PoE 802.3at jest idealnym rozwiązaniem do elastycznego wdrożenia urządzenia.

Podstawowe informacje:

- dwupasmowe Wi-Fi 7 - do 3,6 Gb/s (2882 Mb/s w paśmie 5 GHz + 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz),
- 1 port 2,5G - szybka łączność sieciowa,
- niski poziom opóźnień i zakłóceń - Multi-Link Operation, Multi-RU i 4K-QAM zapewniające wysoką wydajność Twojej sieci,
- elastyczne wdrożenie i łatwa konfiguracja - obsługa zasilania 802.3at PoE i DC ułatwia montaż urządzenia (zasilacz znajduje się w zestawie),
- zaawansowane funkcje - scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny roaming,
- więcej połączeń i większy zasięg - ponad 250 jednocześnie połączonych klientów i zasięg do 140 m².

Cechy sprzętowe:

- porty: 1 port Ethernet 2,5G,
- przyciski: Reset,
- anteny:
 - 2,4 GHz: 2x 4,0 dBi,
 - 5 GHz: 2x 5,0 dBi,
- wymiary: 160 x 160 x 36,7 mm,
- pobór mocy:
 - 16,8 W (zasilanie PoE),
 - 13,0 W (zasilanie DC),
- zasilanie: 802.3at PoE lub 12V/1,5A DC (**zasilacz znajduje się w zestawie**),
- montaż: montaż sufitowy, naścienny lub na puszcze przyłączeniowej (zestaw montażowy znajduje się w zestawie).

Właściwości transmisji bezprzewodowej:

- pokrycie zasięgu: 140 m²*,
- liczba jednoczesnych klientów: 250+**,
- standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,
- częstotliwość pracy: 2,4 GHz i 5 GHz,

- prędkość transmisji: 688 Mb/s (2,4 GHz) + 2882 Mb/s (5 GHz),
- funkcje transmisji bezprzewodowej:
 - MLO,
 - 4K-QAM,
 - płynny roaming,
 - EHT160,
 - Mesh,
 - OFDMA,
 - równoważenie pasma,
 - sterowanie pasmem,
 - Beamforming,
 - Airtime Fairness,
 - Multi SSID: 16(8 na każde pasmo),
 - harmonogram sieci bezprzewodowej,
 - harmonogram restartów,
 - QoS(WMM),
 - ograniczenie prędkości,
 - statyczne IP/dynamiczne IP,
 - RADIUS Accounting,
 - uwierzytelnianie MAC,
- bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:
 - uwierzytelnianie przez Portal,
 - kontrola dostępu,
 - maksymalna liczba filtracji MAC: 4,000,
 - izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową,
 - VLAN,
 - wykrywanie nieautoryzowanych AP,
 - WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise,
- moc transmisji:
 - < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP),
 - < 23 dBm (5 GHz, pasmo 1 i pasmo 2, EIRP),
 - < 28 dBm (5 GHz, pasmo 3, EIRP).

* Zasięg został obliczony na podstawie testów laboratoryjnych. Rzeczywisty zasięg nie jest gwarantowany i może się różnić w zależności od ograniczeń po stronie urządzeń klienckich i czynników środowiskowych.

** Rzeczywista pojemność zależy od środowiska bezprzewodowego oraz ruchu klientów. Zazwyczaj jest mniejsza, niż maksymalna liczba połączeń klientów.

Zarządzanie:

- aplikacja Omada: tak,
- scentralizowane zarządzanie:
 - Omada Central (oparty na Chmurze),
 - kontroler sprzętowy Omada,
 - kontroler programowy Omada,
- dostęp do chmury: tak, wymaga użycia kontrolera Omada,
- powiadomienia e-mail: tak,
- wyłącznik diod: tak,
- kontrola dostępu po adresach MAC: tak,
- SNMP: v1, v2c, v3,
- dziennik systemowy: tak,
- zarządzanie przez przeglądarkę: tak.

Zawartość opakowania:

- EAP720,
- instrukcja instalacji,
- zestaw do montażu na suficie, ścianie lub puszcze przyłączeniowej,
- zasilacz.