

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/router-tp-link-archer-c50-ac1200-1xwan-4xlan-wlan-p-3792.html>



Router TP-Link Archer C50 AC1200 1xWAN 4xLAN WLAN

Cena brutto	123,90 zł
Cena netto	100,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5565
Kod producenta	ARCHER C50
Kod EAN	6935364081065
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Router TP-Link Archer C50 AC1200

obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac o 3 razy większej prędkości niż dotychczas dostępne połączenia w standardzie 802.11n. Dzięki jednoczesnej transmisji o prędkości 867Mb/s w wolnym od zakłóceń paśmie 5GHz oraz transmisji o prędkości 300Mb/s w tradycyjnym paśmie 2,4GHz użytkownicy dostają do dyspozycji 1200Mb/s maksymalnej łącznej przepustowości dla strumieniowych transmisji wideo w jakości HD, gier online i innych wymagających zastosowań biurowych lub domowych. Router Archer C50 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe w pasmach 2,4GHz i 5GHz, zapewniając bardzo wysoką wydajność połączeń bezprzewodowych. Daje to możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch dedykowanych sieci bezprzewodowych - o prędkościach odpowiednich dla nawet najbardziej wymagających zastosowań. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2,4GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Podstawowe cechy:

- Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych,
- Jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 300Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz sieci o prędkości 867Mb/s w paśmie 5GHz - 1,2Gb/s całkowitej przepustowości,
- Cztery zewnętrzne zintegrowane anteny zapewniają stabilne połączenie i duży zasięg sieci,
- Tryb pracy - Tryb routera, Tryb punktu dostępowego, Tryb wzmacniacza sygnału,
- Aplikacja TP-LINK Tether pozwala na łatwe zarządzanie siecią.

Specyfikacja:

- Porty: 4 porty 10/100Mb/s LAN, 1 port 10/100Mb/s WAN,
- Przyciski: Wyłącznik, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Przycisk WPS/RESET,
- Typ anteny: 4 zewnętrzne, zintegrowane anteny dwupasmowe,
- Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n/g/b 2,4GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5GHz,
- Częstotliwość pracy: 2,4GHz oraz 5GHz,
- Prędkość transmisji: 5GHz: do 867Mb/s, 2,4GHz: do 300Mb/s,
- EIRP: CE: <20dBm(2,4GHz), <23dBm(5GHz), FCC: <30dBm,
- Funkcje transmisji bezprzewodowej: Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej,
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK,
- Funkcja Quality of Service: WMM, kontrola przepustowości,
- Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/Kabel BigPond/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access),
- Zarządzanie: Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne,
- DHCP: Serwer, klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów,

- Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ,
- Dynamiczny DNS: DynDns, Comexe, NO-IP,
- VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec,
- Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami,
- Zabezpieczenia zapory sieciowej: Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC,
- Protokoły: Obsługa IPv4 oraz IPv6,
- Udostępnianie urządzeń USB: Serwer Samba(udostępnianie dysków)/serwer FTP/serwer multimedialny/serwer druku,
- Funkcja Guest Network: 1 sieć 2,4GHz, 1 sieć 5GHz,
- Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, lub Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux,
- Zasilanie: 19VDC / 0,85A,
- Wymiary: 229,87 x 144,19 x 36,85 mm.

Zawartość opakowania: Archer C50, Zasilacz, Płyta CD, Kabel Ethernet, Instrukcja szybkiej instalacji. Kod PLU: __4304__