

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/rozdzielacz-hdmi-x2-4k-uhd-downscaling-digitus-ds-45324-p-5442.html>

Rozdzielacz HDMI x2 4K UHD downscaling Digitus DS-45324



Cena brutto	180,20 zł
Cena netto	146,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7562
Kod EAN	4016032465256
Producent	Digitus

Opis produktu

Rozdzielacz 2-portowy HDMI UHD 4K 60Hz Digitus model DS-45324

rozprowadza sygnały audio i wideo z urządzenia HDMI na maksymalnie dwa ekrany, telewizory lub rzutniki w rozdzielczości UHD 4K /60 Hz. Ponadto obsługiwane są również formaty HDR, HDCP 2.2 i 3D – dodatkowo łączna przepustowość wynosząca 18 Gbps w celu płynnego odtwarzania w doskonałej jakości. Zintegrowana funkcja downscaling obsługuje wyświetlanie 4K na wyświetlaczach Full HD. Zarówno wyświetlacz 4K jak i Full HD mogą być dodatkowo obsługiwane jednocześnie. Dzięki funkcji Auto-EDID rozgałęźnik automatycznie wykrywa podłączone wyświetlacze – nie ma potrzeby dokonywania ręcznych regulacji.

Podstawowe informacje:

- downscaling z 4K do Full HD (również tryby mieszane Full HD i 4K),
- funkcja downscaler obsługuje tylko sygnał 4K@ 60 Hz 4:4:4 i 4:2:0 (HDR 10), który jest obniżany do sygnału 1080p - w przeciwnym razie nie jest możliwe jednoczesne wyświetlanie obrazu na ekranie Full HD i 4K,
- do strumieniowego przesyłania danych UHD należy używać wysokiej jakości kabli z certyfikatem HDMI 2.0.,
- auto-EDID – automatyczny odczyt danych EDID podłączonego wyświetlacza,
- kompatybilne z najnowszym standardem Ultra High Definition (UHD),
- downscaling jest kompatybilny z oświetleniem ambientowym.

Specyfikacja:

- prędkość transferu danych: 18 Gbps (6 Gbps / 600 MHz na kanał),
- gniazda połączeń wideo: HDMI,
- liczba portów: 2,
- wejście sygnału wideo: HDMI,
- wyjście sygnału wideo: HDMI,
- maks. rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz,
- standard HDTV: Ultra HD 4K,
- obsługuje:
 - jednoczesne odtwarzanie 4K i Full HD (z YUV 4:4:4 /4:2:0 HDR 10),
 - RGB YUV 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0,
 - 36-bitową głębię kolorów (12 bitów na kanał),
 - HDCP 2.2 / 1.4,
 - Full 3D,
 - HDR (High Dynamic Range),
 - nieskompresowane dane audio, takie jak LPCM,
 - skompresowane dane audio, takie jak DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™ i Dolby TrueHD,
- obudowa: metal,
- wymiary: 11,6 x 5,4 x 1,9 cm,

- waga: 164 g,
- zasilacz: 100-240 V AC / 50/60 Hz – Output: 5 V DC / 2 A.