

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/stacja-dokujaca-usbc-13-portow-hdmi-4k-x3-dp-4k-x2-rj45-25gbit-usb-32-x4-usbc-32-x1-zasilacz-150w-digitus-da-70918-p-7209.html>



Stacja dokująca USBC 13-portów HDMI 4K x3 DP 4k x2 RJ45 2.5Gbit USB 3.2 x4 USBC 32 x1 zasilacz 150W Digitus DA-70918

Cena brutto	820,00 zł
Cena netto	666,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	9384
Kod EAN	4016032497776
Producent	Digitus

Opis produktu

Stacja dokująca 13-portowa USB-C Digitus model DA-70918

pozwała na rozszerzenie miejsca pracy dzięki 13 dodatkowym opcjom połączeń i wykorzystanie szerokiej gamy opcji łączności. Stacja dokująca umożliwia konfigurację dwóch lub trzech monitorów (4K/60Hz na wszystkich monitorach) w trybie MST (rozszerzenie ekranu) dla systemów Windows, macOS (w tym chipsetów M1, M2, M3), ChromeOS i Linux. Do wyboru są 3 złącza HDMI lub 2 złącza DisplayPort, które można dowolnie łączyć. Korzystaj z ultraszybkich transferów danych dzięki 3 portom USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1 portowi USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) i 1 portowi USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), z których niektóre obsługują również ładowanie urządzeń mobilnych prądem 1,5 A. Połączenie Gigabit Ethernet (RJ45) o przepustowości 2500 Mbit/s zapewnia doskonałe połączenie sieciowe. Dołączony zasilacz (21V/7.1A, 150W) dostarcza stacji dokującej i notebookowi wystarczającą ilość energii podczas użytkowania. Gniazdo audio 3,5 mm i odwracalny kabel połączeniowy USB-C 3.2 Gen 2 o długości 100 cm zapewniają dodatkową elastyczność. Stacja dokująca obsługuje DP 1.4 Alt Mode (wstecznie kompatybilny z DP 1.2), HDR i HDCP 2.2/1.4. Należy pamiętać, że ręczna instalacja sterowników (DisplayLink) dla systemu operacyjnego jest wymagana do wykorzystania pełnej funkcjonalności (podwójny/potrójny monitor i dźwięk) stacji dokującej.

Podstawowe informacje:

- rozbuduj swoją stację roboczą do 3 zewnętrznych monitorów z wyborem 5 połączeń wideo,
- obsługa dwóch monitorów (2x 4K/60Hz) i trzech monitorów (3x 4K/60Hz) w trybie MST (rozszerzenie ekranu) - Windows, macOS, ChromeOS, Linux,
- obsługuje podwójny i potrójny monitor (MST - rozszerzenie ekranu) - również z komputerami Apple z chipselem M1, M2, M3,
- obsługa dwóch monitorów (2x 4K/60Hz) i trzech monitorów (3x 4K/60Hz) w trybie SST (dublowanie ekranu) - Wszystkie popularne systemy operacyjne,
- zabezpieczenie przed kradzieżą - 1x Standard + 1x Nano.

Specyfikacja:

- połączenia:
 - 1x wejście USB-C (3.2 Gen 2) + 1x odwracalny kabel połączeniowy USB-C 3.2 Gen 2 (100 cm) - elastyczne połączenie z komputerem głównym,
 - 3x port HDMI + 2x wyjście portu DP - maks. rozdzielczość: UHD (4K/60Hz),
 - 3x złącze USB-A 3.2 Gen 1 - transfer danych 5 Gbit/s i funkcja ładowania: 7,5 W (5 V/1,5 A), 1x 4,5 W (5 V/0,9 A), 1x 4,5 W (5 V/0,9 A),
 - 1x złącze USB-A 3.2 Gen 2 - transfer danych 10 Gbit/s i funkcja ładowania: 1x 7,5W (5V/1,5A),
 - 1x złącze USB-C 3.2 Gen 2 - transfer danych 10 Gbit/s i funkcja ładowania: 1x 7,5W (5V/1,5A),
 - 1x złącze RJ45 Gigabit Ethernet - przepustowość 10/100/1000/2500 Mbit/s,

- 1x DC-Jack - maks. 150 W (96 W host, 54 W stacja dokująca),
- 1x gniazdo audio 3,5 mm,
- informacje o chipsecie: DL-6950-N, NT5CC256M16ER-EK, VL171, VL103R-Q4, VL822T, VL162, VL817-Q7S, RTL8156BG-CG, PS186,
- maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz,
- ochrona przed kradzieżą - 1x Standard + 1x Nano,
- zabezpieczenie przed zwarciem, przetężeniem i przepięciem,
- przełącznik zasilania z wyświetlaczem LED,
- obsługuje tryb DP 1.4 Alt Mode, wstecznie kompatybilny z trybem DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) i DisplayLink,
- obsługuje HDCP 2.2, HDCP 1.4,
- obsługa HDR (High Dynamic Range),
- gniazdo LAN (RJ45): tak,
- czytnik kart: nie,
- gniazda połączeń wideo: HDMI, HDMI, HDMI, DisplayPort, DisplayPort,
- liczba gniazd wideo: 5,
- liczba portów audio: 1,
- liczba portów sieciowych: 1,
- liczba portów USB Typ A: 4,
- liczba portów USB Typ C: 1,
- liczba portów wideo: 3,
- obudowa: aluminium/tworzywo sztuczne,
- kolor produktu: szary/czarny,
- kolor kabla: czarny,
- długość kabla: 100 cm,
- wymiary: 22,5 x 8,5 x 2,5 cm,
- waga: 446,5 g,
- informacje dodatkowe:
 - należy pamiętać, że konieczna jest ręczna instalacja sterowników dla danego systemu operacyjnego (Windows, MacOS, ChromeOS, Android, Linux),
 - nie wszystkie porty USB-C obsługują wszystkie funkcje standardu USB-C; upewnij się, że port USB-C w notebooku obsługuje tryb DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) i USB Power Delivery (PD),
 - obsługa dwóch monitorów (2x 4K/60Hz) i trzech monitorów (3x 4K/60Hz) w trybie MST (Multi Stream Transport / rozszerzenie ekranu) - Windows, macOS, ChromeOS, Linux,
 - obsługa dwóch monitorów (2x 4K/60Hz) i trzech monitorów (3x 4K/60Hz) w trybie SST (transport pojedynczego strumienia / dublowanie ekranu) - Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux,
 - obsługa dwóch i trzech monitorów (MST - rozszerzenie ekranu) - również z komputerami Apple z chipsetami M1, M2, M3,
 - możliwości wyjścia wideo (rzeczywista rozdzielczość) zależą od karty graficznej notebooka, podłączonego monitora i trybu DP,
 - aby wykorzystać pełen zakres funkcji, notebook musi obsługiwać tryb DP 1.4 Alt Mode,
 - stacja dokująca nie działa bez podłączonego zasilania (gniazdo DC),
 - kompatybilność istnieje z następującymi systemami operacyjnymi do ich aktualnych wersji: Z Windows 7, z macOS 12, z iPhone 15 (iOS) , z iPadOS 16, z Android 14, z ChromeOS 116.0.5845.120, z Linux 22.04 LTS.

Zawartość opakowania:

- 1x stacja dokująca USB-C, 13-portowa,
- 1x QIG,
- 1x kabel USB-C (100 cm),
- 1x zasilacz (21V/7.1A; 120 cm),
- 1x kabel sieciowy (100 cm).