

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/switch-digitus-dn-95333-x-8-1010010002500mbps-1x-sfp-10g-poe-80w-do-szafy-10-p-8696.html>



Switch Digitus DN-95333 x 8 10/100/1000/2500Mbps 1x SFP+ 10G PoE+ 80W do szafy 10"

Cena brutto	751,20 zł
Cena netto	610,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10865
Kod producenta	DN-95333
Kod EAN	4016032508762
Producent	Digitus

Opis produktu

Switch Digitus DN-95333 x 8 10/100/1000/2500Mbps 1x SFP+ 10G PoE+ 80W do szafy 10" niezarządzalny

Model DIGITUS DN-95333 łączy osiem portów 2,5 Gigabit PoE+ z łączem uplink 10G SFP+ w zajmującym mało miejsca formacie 10-calowym. Każdy port dostarcza do 30 W (IEEE 802.3af/at) przy całkowitym budżecie PoE wynoszącym 80 W – wystarczająco, aby jednocześnie zasilать kilka punktów dostępowych Wi-Fi 6/7 lub kamer PTZ. Łącze uplink 10G zapewnia płynny przepływ danych do sieci szkieletowej nawet przy pełnym obciążeniu portów. Bezwentylatorowa metalowa obudowa pracuje bezgłośnie i niezawodnie przez całą dobę – idealnie nadaje się do biur, pomieszczeń technicznych i sklepów detalicznych. Dzięki temu model DN-95333 jest najlepszym wyborem do wymagających instalacji sieci Wi-Fi i monitoringu wizyjnego, zajmujących zaledwie 10 cali powierzchni.

Podstawowe informacje:

- 8 portów 2,5G PoE+ przeznaczonych dla zaawansowanych punktów dostępowych i kamer,
- Łączny budżet na PoE: 80 W (30 W na port),
- 1x łącze uplink 10G SFP+ zapewniające ultraszybkie połączenie z siecią szkieletową,
- Metalowa obudowa bez wentylatora, przeznaczona do pracy w trybie 24/7,
- Instalacja typu „plug-and-play”.

Specyfikacja:

- Porty: 8x 10/100/1000/2500 Mb/s RJ45 (PoE+), 1x łącze uplink SFP+ o przepustowości 10 Gb/s,
- Standardy PoE: IEEE 802.3af/at, 30 W na port, łącznie 80 W,
- Rozmieszczenie pinów PoE: pin 1/2 V-, pin 3/6 V+,
- Przepustowość przełączania: 60 Gb/s, przepustowość przekazywania: 44,64 Mpps,
- Ramki typu jumbo do 12 KB, tabela MAC: 4K,
- Bufor pakietów: 8 Mbit, tryb „store-and-forward”,
- Obudowa metalowa bez wentylatora,
- Montaż w szafie rackowej 10-cali,
- Wbudowany zasilacz, 100-240 V AC,
- Pobór mocy: 95 W,
- Wymiary: 252 x 150 x 44 mm,
- Waga: ok. 2,5 kg.

Zawartość opakowania:

- switch DN-95333,
- kabel zasilający,
- gumowe nóżki,
- instrukcja instalacji.