Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 08:20

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/switch-qnap-qsw-l3208-2c6t-x6-10ge-x2-10ge-combo-sfpbase-t-p-8053.html



Switch QNAP QSW-L3208-2C6T x6 10GE x2 10GE COMBO SFP+/BASE-T

Cena brutto	**2 101,00 zł**
Cena netto	**1 708,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**10219**
Kod producenta	**QSW-L3208-2C6T**
Kod EAN	**4711103086209**
Producent	**QNAP**

Opis produktu

Lite managed przełącznik 6x 10GbE RJ45, 2x 10G COMBO (SFP+/BASE-T) QNAP model QSW-L3208-2C6T

to kompaktowe, niezawodne urządzenie pozwoli Ci zbudować nowoczesną infrastrukturę 10GbE, łącząc wysoką przepustowość, elastyczność konfiguracji i proste zarządzanie. Przełącznik oferuje nieblokującą przepustowość 80 Gb/s i wydajność przełączania 160 Gb/s, dzięki czemu zapewnia płynną transmisję danych nawet przy dużych obciążeniach. QSW-L3208-2C6T wspiera kluczowe standardy IEEE, w tym IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3ad LACP czy IEEE 802.3x Flow Control. Wbudowana ochrona przed pętlami (Loop Protection) eliminuje ryzyko awarii w wyniku błędnych połączeń, a obsługa ramek Jumbo (do 12K) poprawia wydajność transmisji dużych pakietów danych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Web UI masz pełną kontrolę nad urządzeniem z poziomu przeglądarki. Możesz konfigurować porty, tworzyć VLAN-y, ustawiać priorytety QoS, agregować łącza (LACP), a także śledzić stan systemu i dzienniki. Wszystko bez konieczności używania skomplikowanych narzędzi CLI.

Specyfikacja:

- rodzaj urządzenia: przełącznik,
- porty: 6x 10GBASE-T + 2x 10GbE combo (RJ45/SFP+),
- przepustowość: 80 Gbps (non-blocking), 160 Gbps switching capacity,
- tabela MAC: 16K adresów,
- standardy: IEEE 802.3 Ethernet, 802.3u/ab/bz/z/an/ae/az, 802.1Q, 802.3ad, 802.1p, LLDP,
- funkcje: VLAN, QoS, LACP, IGMP Snooping, Jumbo Frames 12K, Loop Protection,
- zarządzanie: Web UI (HTTPS), RJ45 konsola,
- ilość portów: 8 szt,
- ilość portów głównych: 6 szt,
- porty SFP/SFP+: tak,
- kolor: czarny,
- wymiary: 4,4 x 21 x 16 cm,
- wentylacja: 4 x 4 cm (aktywny system chłodzenia, 12V),
- waga: 1,31 kg,
- moc maksymalna: 36 W,
- zasilanie: DC 12V/3A (zasilacz w zestawie).

Zawartość opakowania:

- przełącznik,
- przewód zasilający,
- śrubki,

- zestaw montażowy,
- instrukcja obsługi.

Kod PLU: __8426__