

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/switch-tp-link-es208g-x-8-101001000mbps-omada-easy-managed-p-8449.html>

Switch TP-Link ES208G x 8 10/100/1000Mbps Omada Easy Managed



Cena brutto	171,00 zł
Cena netto	139,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10531
Kod producenta	ES208G
Kod EAN	1210002600668
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Przełącznik Easy Managed Omada TP-Link Omada model ES208G

to 8-portowy switch gigabitowy w kompaktowej, metalowej i wytrzymałej obudowie z możliwością montażu na blacie lub na ścianie.

Omada Cloud Essentials to darmowa i prosta w użyciu wersja Kontrolera Omada opartego na Chmurze. Oferuje scentralizowane zarządzanie w chmurze i monitoring systemu sieciowego Omada, który obejmuje punkty dostępowe, przełączniki i bramy sieciowe. Jest to idealne rozwiązanie dla sieci monitoringu i małych firm.

Podstawowe informacje:

- 8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s,
- łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji,
- scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada,
- VLAN, izolacja portów, test kabli i QoS oferujące niezawodność sieci monitoringu,
- IGMP Snooping oraz Automatyczne zapobieganie pętlom,
- bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę,
- wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu na blacie lub ścianie.

Cechy sprzętowe:

- porty: 8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- automatyczna negocjacja/automatyczne MDI/MDIX,
- ilość wentylatorów: bezwentylatorowy,
- zabezpieczenia fizyczne: tak,
- ochrona przeciwprzepięciowa: +/- 6 kV,
- wymiary: 158 x 101 x 25 mm,
- zasilanie: zasilacz DC (parametry wyjściowe: 5V DC / 0,6A),
- montaż: na blacie, na ścianie.

Wydajność:

- wydajność przełączania: 16 Gb/s,
- szybkość przekierowań pakietów: 11,9 Mp/s,
- tablica adresów MAC: 8K,

- bufor pakietów: 4 Mb,
- ramki jumbo: 15 KB.

Funkcje oprogramowania:

- funkcja Quality of Service:
 - priorytet DSCP 802.1p,
 - 8 kolejek priorytetowania,
 - tryb harmonogramu priorytetowania: WRR (Weighted Round Robin),
 - konfiguracja wagi kolejek,
 - kontrola przepustowości: ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port,
 - Storm Control: wiele trybów kontroli (kb/s / p/s), kontrola transmisji Broadcast/Multicast/Unknown-Unicast,
- cechy przełącznika warstwy 2:
 - agregacja łączy: statyczna agregacja łączy, do 4 grup agregacji i do 6 portów na grupę,
 - wykrywanie pętli (Loopback),
 - kontrola przepływu: kontrola przepływu 802.3x,
 - Mirroring: Mirroring portów, One-to-One, Many-to-One, Ingress/Egress/oba,
 - statystyki portów: stan Mirroringu portu, statystyki ruchu,
 - 802.1ab LLDP,
 - L2 Multicast:
 - IGMP Snooping: IGMP v1/v2/v3 Snooping, Fast Leave,
 - sieci VLAN:
 - MTU VLAN,
 - VLAN oparty na portach,
 - 802.1Q Tag VLAN: maks. 32 grupy VLAN, 4K VID,
 - metoda transmisji: Store-And-Forward.

Zarządzanie:

- aplikacja Omada: tak, wymaga użycia kontrolera sprzętowego Omada, kontrolera Omada opartego na Chmurze lub kontrolera programowego Omada,
- scentralizowane zarządzanie:
 - kontroler Omada oparty na Chmurze,
 - kontroler sprzętowy Omada,
 - kontroler programowy Omada,
- dostęp do chmury: tak, wymaga użycia kontrolera sprzętowego Omada, kontrolera Omada opartego na Chmurze lub kontrolera programowego Omada,
- bezobsługowa konfiguracja ZTP: tak, wymaga użycia Kontrolera Omada opartego na Chmurze,
- funkcje panelu zarządzania:
 - interfejs graficzny Web GUI,
 - klient DHCP,
 - diagnostyka okablowania,
 - automatyczne wykrywanie urządzeń,
 - konfiguracja grupow,
 - grupowa aktualizacja oprogramowań,
 - ujednolicona konfiguracja.

Zawartość opakowania:

- ES208G,
- zasilacz,
- gumowe nóżki,
- instrukcja instalacji.