

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/switch-tp-link-tl-sg1005p-x-5-101001000mbps-poe-p-5152.html>

Switch TP-Link TL-SG1005P x 5 10/100/1000Mbps POE



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 189,30 zł |
| Cena netto | 153,90 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 7242 |
| Kod producenta | TL-SG1005P |
| Kod EAN | 6935364083212 |
| Producent | TP-LINK |

Opis produktu

Switch 5 portowy 10/100/1000 Mb/s TP-Link model TL-SG1005P

umożliwia budowę szybkiej lokalnej sieci, a także dzielenie dostępu do internetu pomiędzy komputerami. Niewielkie rozmiary i estetyczny wygląd umożliwiają zamontowanie switcha na biurku lub na ścianie. Wszystkie porty posiadają funkcję Auto MDI/MDIX co umożliwia podłączanie do nich zarówno komputerów jak i następnych switchy bez potrzeby stosowania kabli krosowanych. W switchu zaimplementowano technologię Green Ethernet, która m.in. powoduje automatycznie wyłączenie zasilania tych portów, dla których aktualnie połączenie sieciowe jest nieaktywne.

Podstawowe cechy:

- 5 gigabitowych portów 10/100/1000 Mb/s RJ45,
- 4 porty PoE, transfer danych i zasilanie urządzenia przy wykorzystaniu jednego kabla,
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3af,
- Funkcja QoS 802.1p/DSCP umożliwia płynny ruch danych bez opóźnień,
- Nie wymaga konfiguracji,
- Do 15,4 W mocy na każdym z portów PoE,
- Do 56 W mocy PoE łącznie.

Specyfikacja:

- Porty: 5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s, Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX),
- Główna przepustowość łącza: 10 Gb/s,
- Tablica adresów MAC: 2K,
- Funkcje zaawansowane: Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af, Priorytetowanie portów, Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac, Kontrola przepływu IEEE802.3x, QoS 802.1p/DSCP, IGMP Snooping,
- Sposób transmisji: Store-And-Forward,
- Porty PoE (RJ45): Standard: 802.3 af,
- Porty PoE: Port1- Port4,
- Łączna moc zasilania PoE: 56 W,
- Wymiary (S x G x W): 99,8 x 98 x 25 mm (3,9 x 3,9 x 1,0 cal),
- Maks. zużycie energii: 64,44 W (220V/50 Hz, podłączone urządzenie PD o mocy 56 W) / 3,95 W (220V/50 Hz, brak podłączonego urządzenia PD),
- Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 48VDC / 1,25A).

Zawartość opakowania: TL-SG1005P, zasilacz, instrukcja instalacji Kod PLU: __5623__