

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/switch-tp-link-tl-sg1008pe-x-8-101001000mbps-poe-p-5155.html>

Switch TP-Link TL-SG1008PE x 8 10/100/1000Mbps POE



Cena brutto	528,50 zł
Cena netto	429,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7244
Kod EAN	6935364021351
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Switch 8 portowy 10/100/1000 Mb/s TP-Link model TL-SG1008PE

to 8 portowy przełącznik w którym wszystkie 8 portów obsługuje standard PoE+. Zapewnia możliwość łatwego rozszerzenia sieci przewodowej dzięki jednoczesnej transmisji danych i zasilania poprzez pojedyncze kable Ethernet. Przy łącznej mocy zasilania wynoszącej 124W (maksymalnie 30W na port), urządzenie może zasilić wiele urządzeń o wysokim poborze mocy, takich jak bezprzewodowe punkty dostępowe, kamery IP lub telefony IP. Ponadto urządzenie jest wyposażone w innowacyjną technologię oszczędzania energii, dzięki której może zredukować pobór prądu o do ok. 75%.

Podstawowe cechy:

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s,
- 8 portów PoE+ umożliwiających transmisję danych i zasilania poprzez pojedynczy kabel,
- Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at; rozbudowa domowych i biurowych sieci
- Innowacyjna technologia oszczędzania energii redukuje pobór prądu o do 75%,
- Brak konieczności wstępnej konfiguracji urządzenia.

Specyfikacja:

- Porty: 8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s, Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX),
- Główna przepustowość łącza: 16Gb/s,
- Tablica adresów MAC: 8K,
- Funkcje zaawansowane: Zgodność z urządzeniami PoE działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at, Priorytetowanie portów, Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC, Kontrola przepływu IEEE802.3x dla pełnego duplexu, funkcja Backpressure dla półduplexu,
- Sposób transmisji: Store-And-Forward,
- Porty PoE+ (RJ45): Standard: 802.3 af/at, Porty PoE+: 8 portów,
- Łączna moc zasilania PoE: 124W,
- Wymiary (S x G x W): 294x180x44 mm (11,6*7,1*1,7 cala),
- Maks. zużycie energii 9.89W(220/50Hz. no PD connected), 140.67W(110/60Hz. with 126W PD connected),
- Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz,
- Montaż: Rack Mountable.

Zawartość opakowania: przełącznik TL-SG1008PE , zasilacz, instrukcja instalacji.