

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/switch-tp-link-tl-sg1024de-x24-101001000mbps-p-5157.html>

Switch TP-Link TL-SG1024DE x24 10/100/1000Mbps



Cena brutto	463,30 zł
Cena netto	376,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7246
Kod producenta	TL-SG1024DE
Kod EAN	6935364021245
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Switch 24 portowy 10/100/1000 Mb/s TP-Link model TL-SG1024DE

jest urządzeniem przeznaczonym dla małych i średnich firm, w których konieczne jest wykorzystanie podstawowych funkcji zarządzania siecią lokalną. Dzięki funkcji mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu kabli administratorzy mogą łatwo monitorować ruch sieciowy. Obsługa funkcji QoS opartej na portach oraz tagowaniu 802.1P umożliwia utrzymanie najwyższej przepustowości dla najważniejszych połączeń w firmowej sieci. Dodatkowo obsługa opartych na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU sieci VLAN umożliwia poprawę bezpieczeństwa i odpowiednie oddzielenie zasobów sieci. Ponadto, przełącznik TL-SG1024DE jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 40% zużywanej energii.

Podstawowe cechy:

- 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s,
- Funkcje monitorowania sieci, priorytetowania ruchu sieciowego oraz sieci VLAN,
- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 40% energii,
- Brak konieczności konfiguracji - Plug-and-play,
- Centralne zarządzanie przełącznikami Easy Smart za pomocą narzędzia konfiguracyjnego Easy Smart.

Specyfikacja:

- Standardy i protokoły: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p,
- Porty: 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s, Autonegocjacja/AUTO-MDI/MDIX,
- Wydajność przełączania: 48Gb/s,
- Tablica adresów MAC: 8K,
- Funkcja Quality of Service Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p, Obsługa 4 kolejek priorytetowania, Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów, Funkcja Storm Control,
- Cechy przełącznika warstwy 2: IGMP Snooping, Agregacja połączeń, Mirroring portów, Diagnostyka stanu kabli, Zapobieganie pętlom,
- Metoda transmisji: Store-And-Forward,
- Wymiary (S x G x W): 294x180x44 mm (11,6*7,1*1,7 cala),
- Maks. zużycie energii: 33,52W (220V/50Hz),
- Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz.

Zawartość opakowania: TL-SG1024DE, kabel zasilający, instrukcja obsługi, płyta CD, elementy montażowe, gumowe nóżki Kod PLU: __5628__