

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/switch-tp-link-tl-sg108-m2-x-8-25ge-p-5596.html>

Switch TP-Link TL-SG108-M2 x 8 2.5GE



Cena brutto	405,20 zł
Cena netto	329,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7728
Kod producenta	TL-SG108-M2
Kod EAN	6935364052904
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Przełącznik typu desktop TP-Link model TL-SG108-M2

jest wyposażony w 8 portów 2,5-gigabitowych przełącznik TL-SG108-M2 pozwala w pełni wykorzystać potencjał sieci o wielogigabitowej przepustowości oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń, jednocześnie zapewniając do 40 Gb/s przepustowości przełączania. Urządzenie nie posiada wentylatorów, dlatego pracuje bardzo cicho i tym samym jest świetnym uzupełnieniem sieciowego sprzętu domowego lub biurowego. Wytrzymała obudowa z metalu, możliwość montażu na blacie lub na ścianie oraz bardzo skuteczny rozpraszacz ciepła to cechy, które czynią przełącznik TL-SG108-M2 urządzeniem uniwersalnym.

Podstawowe informacje:

- urządzenia takie jak NAS 2,5 G, serwer 2,5 G, komputer gamingowy czy też punkt dostępowy Wi-Fi 6 2,5 G mają do dyspozycji niezwykle szybkie połączenia,
- stworzony z myślą o grupowych rozgrywkach poprzez sieć LAN, domowej rozrywce, małych i domowych biurach oraz natychmiastowych przesyłach do stacji roboczych,
- korzystanie z prędkości dochodzących do 2,5 Gb/s nie wymaga użycia przewodów kat. 6, co przekłada się nie tylko na dużą oszczędność czasu, ale i na znaczące ograniczenie kosztów,
- nowoczesna bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia cichą pracę przełącznika, dlatego urządzenie świetnie sprawdza się zarówno do użytku domowego, jak i biurowego,
- instalacja jest łatwa i nie wymaga pomocy specjalisty,
- wytrzymała obudowa i możliwość montażu na blacie lub na ścianie to cechy, które czynią przełącznik TL-SG108-M2 urządzeniem uniwersalnym.

Cechy sprzętowe:

- porty: 8 portów 100 Mb/s/1 Gb/s/2,5 Gb/s, automatyczna negocjacja prędkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDI-X),
- standardy i protokoły: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3bz,
- dioda LED: moc systemowa: 1; wskaźniki połączenia oraz aktywności: 8, po jednym wskaźniku wbudowanym w każdy z portów RJ45,
- bezwentylatorowy: tak,
- maks. zużycie energii: 15,65 W,
- wymiary: 226 × 131 × 35 mm,
- zasilanie: zasilacz zewnętrzny (napięcie wyjściowe: 12 V DC / 1,5 A).

Wydajność:

- wydajność przełączania: 40 Gb/s,

- szybkość przekierowań pakietów: 29,8 Mp/s,
- tablica adresów MAC: 16 K,
- bufor pakietów: 1,5 Mb,
- ramki jumbo: 10 KB.

Funkcje oprogramowania:

- sposób transmisji: Store and Forward,
- funkcje zaawansowane: kontrola przepływu 802.3X, QoS 802.1p/DSCP.

Zawartość opakowania:

- TL-SG108-M2,
- zasilacz,
- gumowe nóżki,
- instrukcja instalacji.

Kod PLU: __6062__