

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/switch-tp-link-tl-sg108pe-x-8-101001000mbps-poe-p-5159.html>

Switch TP-Link TL-SG108PE x 8 10/100/1000Mbps POE



Cena brutto	244,20 zł
Cena netto	198,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7248
Kod producenta	TL-SG108PE
Kod EAN	6935364094744
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Switch 8 portowy 10/100/1000 Mb/s TP-Link model TL-SG108PE

jest urządzeniem przeznaczonym dla małych i średnich firm, w których konieczne jest wykorzystanie podstawowych funkcji zarządzania siecią lokalną. Dzięki funkcji mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu kabli administratorzy mogą łatwo monitorować ruch sieciowy. Obsługa funkcji QoS opartej na portach oraz tagowaniu 802.1P umożliwia utrzymanie najwyższej przepustowości dla najważniejszych połączeń w firmowej sieci. Dodatkowo obsługa opartych na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU sieci VLAN umożliwia poprawę bezpieczeństwa i odpowiednie oddzielenie zasobów sieci. Ponadto, przełącznik TL-SG108PE jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 80%* zużywanej energii.

Podstawowe cechy:

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s,
- 4 porty PoE, zasilanie i przesył danych za pomocą jednego przewodu,
- Zasilanie PoE na wszystkich portach PoE (do 55W),
- Funkcje monitorowania sieci, priorytetowania ruchu sieciowego oraz sieci VLAN.
- Brak konieczności konfiguracji - Plug-and-play,
- Zarządzanie za pomocą programu Easy Smart Configuration Utility (narzędzie tylko dla systemu Windows).

Specyfikacja:

- Standardy i protokoły: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p,
- Porty: 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s, Autonegociacja/AUTO-MDI/MDIX,
- Wydajność przełączania: 16 Gb/s,
- Tablica adresów MAC: 4K,
- Funkcja Quality of Service: Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p/DSCP, Obsługa 4 kolejek priorytetowania, Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów, Funkcja Storm Control,
- Cechy przełącznika warstwy 2: IGMP Snooping, Agregacja połączeń, Mirroring portów, Diagnostyka stanu kabli, Zapobieganie pętlom,
- Metoda transmisji: Store-And-Forward,
- Porty PoE (RJ45): Standard: 802.3 af, Porty PoE: Porty 1- 4, Wydatek energetyczny PoE: 55W,
- Maks. zużycie energii: 5,15 W (220 V/50 Hz bez podłączonego urządzenia PD), 65,18 W (220 V/50 Hz z podłączonym urządzeniem PD o mocy 55 W),
- Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny (Moc wyjściowa: 48VDC/1.25A).

Zawartość opakowania: TL-SG108PE, kabel zasilający, instrukcja obsługi, gumowe nóżki Kod PLU: __5630__