

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/switch-tp-link-tl-sx1008-x8-10ge-p-8011.html>

Switch TP-Link TL-SX1008 x8 10GE



Cena brutto	1 500,00 zł
Cena netto	1 219,51 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10091
Kod producenta	TL-SX1008
Kod EAN	6935364030919
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Przełącznik typu desktop/do montażu w szafie 8-portowy 10G TP-Link model TL-SX1008

jest 8-portowym przełącznikiem 10G typu desktop i do montażu w szafie Rack, zapewniającym przepustowość przełączania do 160 Gb/s. Autonegocjacja w 5 prędkościach (100Mb/s / 1G / 2,5G / 5G / 10G) inteligentnie dostosowuje porty pod względem zgodności i optymalnej wydajności dla wszystkich urządzeń, w tym NAS 10G, serwerów 10G, stacji roboczych, komputerów do gier, punktów dostępowych 2,5G / 5G / 10G, wideo 8K, komputerów stacjonarnych i wielu innych. Niezależnie czy pracujesz w biurze czy w domu, błyskawiczne połączenia będą dostępne dla stacji roboczych, komputerów i punktów dostępowych WiFi 6. Przełącznik znajdzie zastosowanie w każdej pracy i w każdym domu. Wytrzymała metalowa obudowa i konstrukcja ułatwiająca odprowadzanie ciepła gwarantują szeroki zakres temperatury pracy urządzenia. Inteligentny algorytm chłodzenia dąży do maksymalnej wydajności i niskiego poziomu hałasu.

Podstawowe informacje:

- 8 portów 10G - oferuje najwyższą wydajność urządzeń 10G/Wielogigabitowych i zapewnia przepustowość przełączania do 160 Gb/s,
- błyskawiczne połączenia - zapewnia błyskawicznie szybkie połączenia z 10G NAS, serwerami, adapterami/kartami sieciowymi 10G PCIe, komputerami do gier, punktami dostępowymi 2.5G/5G/10G WiFi 6, wideo 8K i wieloma innymi,
- idealny do wielu zastosowań - stworzony do błyskawicznych połączeń w biznesie, domowych biurach, stacjach roboczych, LAN Party i domowej rozrywce,
- optymalne połączenia w 5 prędkościach - autonegocjacja w 5 prędkościach (100Mb/s, 1G, 2.5G, 5G, 10G) zapewnia optymalną wydajność,
- szeroki zakres temperatury pracy - wytrzymała metalowa obudowa i konstrukcja ułatwiająca odprowadzanie ciepła gwarantują szeroki zakres temperatury pracy urządzenia (0-50 °C),
- Plug and Play - instalacja jest łatwa i nie wymaga pomocy specjalisty.

Cechy sprzętowe:

- standardy i protokoły: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3an, 802.3bz,
- porty: 8 portów 100Mb/s / 1Gb/s / 2,5Gb/s / 5Gb/s / 10Gb/s (autonegocjacja), Auto-MDI/MDIX,
- ilość wentylatorów: 1 wentylator z inteligentnie regulowaną prędkością,
- zewnętrzny zasilacz: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0,8A,
- diody:
 - zasilanie: 1,
 - wskaźniki link/act : 8,
 - 1 wbudowany wskaźnik na każdy port RJ-45,
- wymiary: 294 x 180 x 44 mm,

- maks. zużycie energii: 31,2 W.

Wydajność:

- wydajność przełączania: 160 Gb/s,
- szybkość przekierowań pakietów: 119,0 Mp/s,
- tablica adresów MAC: 32 K,
- bufor pakietów: 2 Mb,
- ramki jumbo: 10 KB.

Funkcje oprogramowania:

- funkcje zaawansowane:
 - kontrola przepływu 802.3X,
 - 802.1p/DSCP QoS,
- metoda transmisji: Store and Forward.

Zawartość opakowania:

- przełącznik TL-SX1008,
- kabel zasilający,
- instrukcja instalacji,
- zestaw montażowy do szafy Rack,
- gumowe nóżki.

Kod PLU: __8297__