

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/szafa-sieciowa-nascienna-19-7u-soho-pro-370-x-540-x-400-mm-szara-digitus-dn-49208-p-7564.html>



Szafa sieciowa ścienna 19" 7U SOHO PRO 370 x 540 x 400 mm szara Digitus DN-49208

Cena brutto	313,95 zł
Cena netto	255,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	9760
Producent	Digitus

Opis produktu

Szafa sieciowa ścienna 19" 7U SOHO PRO 370 x 540 x 400 mm szara Digitus DN-49208

Szafa sieciowa do montażu ściennego 483 mm (19") z serii SOHO PRO jest dostarczana metodą oszczędzającą koszty w stanie niezmontowanym w płaskiej paczce. Produkt wyposażony jest w pełne szklane drzwi oraz przepusty kablowe w górnej i dolnej części. Wewnątrz zainstalowane są dwie pary ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19") oznaczonych czytelnymi jednostkami wysokości. Ich głębokość można regulować. Obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm malowaną proszkowo. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Montaż odbywa się w zaledwie kilku krokach i jest dziecinnie prosty dzięki dołączonej instrukcji krok po kroku.

Podstawowe cechy:

- Kompaktowa obudowa do instalacji 483 mm (19"),
- Uproszczona logistyka: dostarczane w stanie niezmontowanym w zoptymalizowanym płaskim opakowaniu,
- Szybka gotowość do użycia: Szczególnie przyjazny dla użytkownika, szybki montaż za pomocą zaledwie kilku śrub,
- Elastyczne opcje prowadzenia kabli dzięki zabezpieczonym otworom w dachu i podłodze,
- Zamykane drzwi z bezpiecznego szkła z kątem otwarcia 200°,
- Szyny profilowe 483 mm (19") z regulacją głębokości,
- Udźwig przy instalacji komponentów: 60 kg.

Specyfikacja:

- Typ szafy: Szafa wisząca,
- Wysokość [U]: 7,
- Wymiary: 370 x 540 x 400 mm
- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 1,1-1,5 mm o dużej obciążalności, pokryta powłoką proszkową,
- Głębokość montażowa do komponentów: maks.: 327 mm,
- Klasa szczelności IP: IP20,
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035,
- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze,
- Kąt otwarcia drzwi 200°,
- 1-punktowy zamek drzwiach przednich,
- Profile montażowe 483 mm (19") można regulować na głębokość,
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji,
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte otwory),

- Przepust kablowy z plastikową osłoną w dachu i podłodze,
- Nośność: 60 kg,
- Zmontowana: nie.