

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-br1000elcd-fr-1000va-p-3807.html>



## Zasilacz awaryjny UPS CyberPower BR1000ELCD- FR 1000VA

Cena brutto	<b>671,40 zł</b>
Cena netto	<b>545,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>5589</b>
Kod producenta	<b>BR1000ELCD-FR</b>
Kod EAN	<b>4712856271249</b>
Producent	<b>CyberPower</b>

### Opis produktu

#### Zasilacz awaryjny CyberPower UPS BR1000ELCD-FR 1000VA

zapewnia bezpieczeństwo podłączonego sprzętu poprzez dostarczenie stabilnego zasilania dla twoich urządzeń w biurze czy w domu. Oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition pozwala monitorować stan jednostki UPS a także bezpiecznie wyłączyć komputer w przypadku awarii zasilania. Dodatkowo podstawowe informacje o stanie urządzenia, takie jak napięcie na wejściu/wyjściu, czas pracy na baterii czy obciążenie, można uzyskać z czytelnego wyświetlacza LCD. BR1000ELCD zbudowany w oparciu o technologię Line Interactive został wyposażony w Automatyczny Regulator Napięcia (AVR) i cechuje go krótki czas przełączania na baterię do 4ms. Łączna suma 8 gniazd typu FR składa się na 4 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i 4 gniazda z ochroną przeciwprzebieciową. UPS posiada port USB do ładowania urządzeń mobilnych.

#### Cechy zasilacza:

- oszczędności energii dzięki technologii Green Power,
- automatyczny regulator napięcia (AVR),
- filtr przeciwzakłóceń RFI/EMI,
- oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition Software,
- automatyczne ponowne uruchomienie / ładowanie akumulatorów,
- możliwość montażu poziomego / ściennego,
- port USB do ładowania urządzeń mobilnych,
- kompaktowa konstrukcja,
- system zarządzania kablami,
- wyświetlacz LCD,
- Ochrona Tel/Fax/Modem/DSL/Sieć,
- polityka ochrony podłączonego sprzętu 50000 EUR,
- Moc pozorna (VA): 1000VA, Moc rzeczywista (W): 600W,
- Wejście: Napięcie wejściowe: 165~290Vac, Częstotliwość: 45-66Hz,
- Wyjście: Liczba gniazd UPS: 4 x FR podtrzymaniem baterijnym, 4 x FR ochrona przeciwprzebieciowa,
- Topologia: Line Interactive,
- Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: symulowana fala sinusoidalna,
- Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 1%,
- maks. czas przełączenia na baterię: 4ms,
- układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Single Boost / Single Buck,
- ochrona tel / fax / modem / DSL / Sieci: 2x RJ11/RJ45,
- Bateria: 1szt RBP0006 wymiennalna przez użytkownika,
- Czas do całkowitego naładowania: 8h,
- Czas podtrzymania: dla obciążenia 50W: 70min, dla obciążenia 100W: 35min,

- Wyświetlacz LCD,
- Podłączenie do komputera za pośrednictwem portu USB: PowerPanel® Personal Edition,
- Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie,
- Wymiary: 166 x 118 x 288 mm,
- Waga: 6.5kg.

W komplecie: jednostka UPS, przewód komunikacyjny USB, kabel telefoniczny, organizator przewodów, podręcznik szybkiej instalacji. Kod PLU: \_\_4297\_\_