Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:33

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-br1200elcd-fr-1200va-p-3808.html



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower BR1200ELCD-FR 1200VA

Cena brutto	**865,80 zł**
Cena netto	**703,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**5590**
Kod producenta	**BR1200ELCD-FR**
Kod EAN	**4712856271232**
Producent	**CyberPower**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny CyberPower UPS BR1200ELCD-FR 1200VA

zapewnia bezpieczeństwo podłączonego sprzętu poprzez dostarczenie stabilnego zasilania dla twoich urządzeń w biurze czy w domu. Oprogramowanie PowerPanel ® Personal Edition pozwala monitorować stan jednostki UPS a także bezpiecznie wyłączyć komputer w przypadku awarii zasilania. Dodatkowo podstawowe informacje o stanie urządzenia, takie jak napięcie na wejściu/wyjściu, czas pracy na baterii czy obciążenie, można uzyskać z czytelnego wyświetlacza LCD. BR1200ELCD zbudowany w oparciu o technologię Line Interactive został wyposażony w Automatyczny Regulator Napięcia (AVR) i cechuje go krótki czas przełączania na baterię do 4ms. Łączna suma 8 gniazd typu FR składa się na 4 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym i 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową. UPS posiada port USB do ładowania urządzeń mobilnych.

Cechy zasilacza:

- oszczędności energii dzięki technologii Green Power,
- automatyczny regulator napięcia (AVR),
- filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI,
- oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition Software,
- automatyczne ponowne uruchomienie / ładowanie akumulatorów,
- możliwość montażu poziomego / ściennego,
- port USB do ładowania urządzeń mobilnych,
- kompaktowa konstrukcja,
- system zarządzania kablami,
- wyświetlacz LCD,
- Ochrona Tel/Fax/Modem/DSL/Sieć,
- polityka ochrony podłączonego sprzętu 50000 EUR,
- Moc pozorna (VA): 1000VA, Moc rzeczywista (W): 600W,
- Wejście: Napięcie wejściowe: 165~290Vac, Częstotliwość: 45-66Hz,
- Wyjście: Liczba gniazd UPS: 4 x FR podtrzymaniem bateryjnym, 4 x FR ochrona przeciwprzepięciowa,
- Topologia: Line Interactive,
- Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: symulowana fala sinusoidalna,
- Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 1%,
- maks. czas przełączenia na baterię: 4ms,
- układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Single Boost / Single Buck,
- ochrona tel / fax / modem / DSL / Sieci: 2x RJ11/RJ45,
- Bateria: 1szt RBP0063 wymienialna przez użytkownika,
- Czas do całkowitego naładowania: 8h,
- Czas podtrzymania: dla obciążenia 50W: 85min, dla obciążenia 100W: 45min,

- Wyświetlacz LCD,
- Podłączenie do komputera za pośrednictwem portu USB: PowerPanel® Personal Edition,
- Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie,
- Wymiary: 166 x 118 x 288 mm,
- Waga: 8.2kg.

W komplecie: jednostka UPS, przewód komunikacyjny USB, kabel telefoniczny, organizer przewodów, podręcznik szybkiej instalacji. Kod PLU: __4298__