

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-cp1500epfclcd-1500va-p-1548.html>



## Zasilacz awaryjny UPS CyberPower CP1500EPFCLCD 1500VA

Cena brutto	<b>1 456,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 183,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>3079</b>
Kod producenta	<b>CP1500EPFCLCD</b>
Kod EAN	<b>4712364142666</b>
Producent	<b>CyberPower</b>

### Opis produktu

#### Zasilacz awaryjny CyberPower UPS CP1500EPFCLCD 1500VA

to zasilacz zapewniający zaawansowaną ochronę zasilania, dla urządzeń takich jak mniejsze serwery, wyposażenie telekomunikacyjne, sprzęt VoIP, komputery stacjonarne etc, zarówno dla użytkowników domowych jak i mniejszych przedsiębiorstw.

Wbudowany AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniające, że sygnał AC na wyjściu jest bez zakłóceń i będzie kompatybilny z każdym typem obciążenia.

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas działania, obciążenie, temperatura i wiele innych.

Standardowe oprogramowanie PowerPanel Personal Edition monitoruje stan UPSa, opatentowana technologia GreenPower redukuje zapotrzebowanie zużycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych.

Seria Adaptive Sinewave™ oferuje niezmiennie czystą falę sinusoidalną przy pełnym zakresie mocy, podczas gdy rozwiązania innych producentów utrzymują czystą falę sinusoidalną tylko do 20~30% obciążenia, powyżej tych wartości UPS generuje sinusoidę schodkową (simulated).

Zasilacz przeznaczony jest dla: użytkowników komputerów z zasilaczem z Aktywnym PFC lub urządzeń wymagających pełnej sinusoidy, średnich przedsiębiorstw SMB potrzebujących ochrony dla serwerów i stacji roboczych, a także dla użytkowników domowych (gracze, piece, pompy do kominków, etc.).

#### Cechy zasilacza:

- # czysta fala sinusoidalna na wyjściu,,
- # technologia GreenPower UPS,
- # automatyczny regulator napięcia AVR,
- # ochrona przed przepięciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
- # ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL,
- # automatyczny restart i ładowanie,
- # wbudowane interfejs komunikacyjny: USB, RS-232,
- # 2 x porty USB na przednim panelu, dostarczające zasilanie na wyjściu 5V 1A,
- # wielofunkcyjny wyświetlacz LCD,
- # dołączone oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition software,
- # polisa ochrony sprzętu podłączonego pod UPS 50.000 Euro.

#### Parametry techniczne:

- # moc pozorna: 1500VA,
- # moc rzeczywista: 900W,
- # wejście: napięcie 165Vac - 265Vac, częstotliwość 47Hz ~ 63 Hz (czujnik automatyczny), funkcja AVR,
- # charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii - czysta fala sinusoidalna 230Vac +/- 10%,
- # częstotliwość wyjścia na baterii - 50/60Hz +/- 0,1%,
- # czas przełączenia (typowy): 4ms,

# zabezpieczenie przeciążeniowe: praca normalna: ogranicznik prądu wyjściowego, bezpiecznik, praca na baterii: ogranicznik prądu wyjściowego,  
# ochrona przeciwprzepięciowa: tak,  
# ochrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejście/ jedno wyjście),  
# 6 gniazd z uziemieniem (Schuko): 3 gniazda zapewniające ochronę przed przepięciami i zasilanie z baterii + 3 gniazda zapewniające ochronę przed przepięciami,  
# bateria bezobsługowa: 12V 8.5Ah - 2szt.,  
# czas do całkowitego naładowania: ok. 8h,  
# czas podtrzymania przy: 100% obciążeniu: 2 min, 75% obciążeniu: 5 min, 50% obciążeniu: 11 min, 25% obciążeniu: 31 min,  
# masa: 10 kg,  
# wymiary: 265 x 370 x 100 mm.  
W komplecie: zasilacz, podręcznik użytkownika, płyta CD z aplikacją PowerPanel® Personal Edition, kabel telefoniczny, kabel USB, kabel zasilający.

Do pobrania:

[Oryginalna instrukcja obsługi \(plik PDF\)](#) Kod PLU: \_\_2253\_\_